


adereindhuls geïsoleerd 95mm² hulslengte 25mm rood DIN 46228 - 25 stuks (187037)

(187037)



4021103112335



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329320
Fabrikantnummer	187037
EAN code	4021103112335
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwworm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	95
Huislengte (mm)	25
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Rood
Totale lengte (mm)	44

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)
AWG-maat	0

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-95mm-huuls lengte-25mm-187037>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde adereindhulzen zijn ontworpen voor het realiseren van een optimaal elektrisch contact tussen koperdraden en bevestigingsklemmen. Deze adereindhulzen voorkomen dat de afzonderlijke litzen van een soepele geleider uitwaaien, wat een veilige en duurzame montage in schroefverbindingen of klemmenblokken waarborgt.

Deze specifieke uitvoering in de kleur rood is vervaardigd van hoogwaardig vertind koper en voorzien van een isolatiekraag van polypropyleen. De conische vorm van de kraag zorgt voor een eenvoudige invoer van de koperen geleiders, wat het installatiegemak vergroot en tijd bespaart tijdens montage.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Dit product voldoet aan de onderstaande technische kenmerken voor professionele elektrische verbindingen:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 95 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 25 mm
- Gefabriceerd van vertind koper voor maximale corrosiebescherming
- Voorzien van polypropyleen isolatie en halogeenvrij materiaal
- Voldoet aan de afmetingen conform de DIN 46228 normering

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in industriële installaties en schakelkasten waar kabels met een grote doorsnede van 95mm² veilig aangesloten moeten worden. De vertinde afwerking biedt een uitstekende geleiding en bescherming tegen corrosie, terwijl de rode isolatiekraag zorgt voor een duidelijke identificatie van de adersmaat. De hulzen worden geleverd in een verpakking van 25 stuks.

Gegenereerd op datum: 28-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA