


adereindhuls geïsoleerd
120mm² hulslengte 27mm
blauw DIN 46228 - 25
stuks (187038)

(187038)



4021103112342



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329321
Fabrikantnummer	187038
EAN code	4021103112342
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwworm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	120
Huislengte (mm)	27
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Blauw
Totale lengte (mm)	48

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)
AWG-maat	Overig

Referentie/ Links

► <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-120mm-huuls lengte-27mm-stuks-187038>

► www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhuls van Cimco is ontworpen voor het realiseren van een duurzame en veilige elektrische verbinding van koperen geleiders. Door het toepassen van deze huls wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat noodzakelijk is voor een betrouwbare montage in klemmen.

De adereindhulzen zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen en voldoen aan de technische eisen van de DIN 46228 normering. Dit specifieke product wordt geleverd in een verpakking van 25 stuks en is voorzien van een blauwe isolatiekraag voor duidelijke identificatie van de aderdoorsnede.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd om te voldoen aan strikte kwaliteitsnormen voor professionele installaties:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 120 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 27 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228
- Uitvoering in vertind koper met blauwe isolatiekraag

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een veilige en overgangsweerstandsarme verbinding van grote kabeldoorsnedes vereist is. De blauwe kunststof kraag dient als extra bescherming tegen kortsluiting en vergemakkelijkt het invoeren van de koperen geleider in de huls. Ze zijn uitermate geschikt voor industriële installaties en verdeelinrichtingen waar kabels van 120mm² conform de DIN-normering aangesloten moeten worden.

Gegenereerd op datum: 28-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA