


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x0,5mm²
hulslengte 8mm wit DIN -
100 stuks (187702)**

(187702)



4021103114551



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329323
Fabrikantnummer	187702
EAN code	4021103114551
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	0.5
Huylengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Wit
Totale lengte (mm)	15

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)
AWG-maat	20

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geisoleerd-2x0-5mm-huyslengte-187702>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde twin adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd van hoogwaardig koper DHP en bieden een betrouwbare oplossing voor het gelijktijdig afwerken van twee geleiders. Het oppervlak is voorzien van een vertinde laag met een minimale dikte van 3 µm, wat zorgt voor een optimale bescherming tegen corrosie.

De hulzen zijn uitgevoerd met een witte kunststof kraag van polypropyleen, die het invoeren van de koperdraden aanzienlijk vergemakkelijkt. Door het gebruik van deze dubbele adereindhulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden splijten, wat resulteert in een veilige en duurzame elektrische verbinding conform de geldende normen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens de technische richtlijnen voor een hoogwaardige afwerking van kabels:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 2x 0,5 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 8 mm
- Vervaardigd uit vertind koper met polypropyleen isolatie
- Halogeenvrij en temperatuurbestendig van -35 °C tot +105 °C

Toepassingen en gebruik

Deze twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee soepele koperen geleiders in één aansluitklem gemonteerd moeten worden. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar een overzichtelijke en veilige bedrading vereist is. De witte kleurcodering conform de DIN-normering zorgt voor een snelle identificatie van de juiste aderdoorsnede tijdens montage en onderhoud.

Gegenereerd op datum: 28-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA