


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x0,75mm²
hulslengte 8mm grijs DIN -
100 stuks (187703)**

(187703)



4021103114568



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329324
Fabrikantnummer	187703
EAN code	4021103114568
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	0.75
Huylengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Grijs
Totale lengte (mm)	15

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)
AWG-maat	18

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geisoleerd-2x0-75mm-hulslengte-stuks-187703>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze twin adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd uit hoogwaardig koper en bieden een betrouwbare oplossing voor het gelijktijdig aansluiten van twee geleiders. De hulzen zijn ontworpen om het uitwaaien van koperdraden te voorkomen, wat zorgt voor een veilige en duurzame elektrische verbinding in klemmenblokken of schroefverbindingen.

De oppervlaktebehandeling met galvanisch tin biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie. Dankzij de grijze kunststofkraag van polypropyleen kunnen de geleiders eenvoudig worden ingevoerd, wat de installatie-efficiëntie aanzienlijk verhoogt. Dit product voldoet aan de DIN-normen voor een professionele afwerking.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd met oog voor precisie en kwaliteit conform de geldende industriestandaarden:

- Geschikt voor een dubbele aderdoorsnede van 2x0,75 mm²
- Voorzien van een functionele hulslengte van 8 mm
- Uitgevoerd met een grijze isolatiekraag volgens de DIN-kleurcodering
- Materiaal van hoogwaardig vertind koper voor optimale geleiding

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee draden in één klem gemonteerd moeten worden, zoals in schakelkasten en industriële installaties. Het gebruik van deze hulzen garandeert een trekонтlastende verbinding en voorkomt beschadiging van de aders bij montage. De verpakking van 100 stuks voorziet in een voldoende voorraad voor diverse installatiewerkzaamheden waarbij kwaliteit en veiligheid voorop staan.

Gegenereerd op datum: 28-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA