


bouwkabelhaspel 5- voudig H07RN-F 3x2.5mm IP44 25 meter - zwart (9232250100)

(9232250100)



4007123687701



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329381
Fabrikantnummer	9232250100
EAN code	4007123687701
Merk	BRENNENSTUHL
Productgroep	Verlengkabelhaspel
Serie/Programma	
Kabelvoorziening	H07RN-F
Aderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aantal aders	2
Kabellengte (m)	25
Kleur	Zwart
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5 mm2

Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Automatische kabeloprol	Nee
Met thermische beveiliging	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP44

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/brennenstuhl-bouwkabelhaspel-5-voudig-h07rn-f-3x2-5m-9232250100>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kenmerken:

- De kabelhaspel van 25m is uitgerust met een (H07RN-F 3G2,5) RN-kabel, goedgekeurd voor moeilijke omstandigheden in gebouwen volgens VDE 0100 Deel 704 - de RN-kabel is zeer robuust, oliebestendig en bijzonder geschikt voor professioneel gebruik
- De outdoor haspel heeft 5 spatwaterdichte contactdozen met zelfsluitende deksels, oververhittingsbeveiliging, een indicatielampje voor oververhitting en overbelasting en een visuele gereedheidsindicator in het contactdoosinzetstuk
- Kabelhaspel met een haspellichaam van speciale kunststof op een gegalvaniseerd draagframe - voor gebruik op bouwplaatsen volgens DGUV 203-006 (voorheen BGI 608) en permanent buitengebruik
- Haspel 25m met trommelrem aan de achterkant zodat de haspel kan worden vergrendeld en de kabel niet meer onbedoeld wordt afgerold - maakt het transport gemakkelijker
- De kabelhaspel is uitgerust met de innovatieve "cablepilot" draaggreep, waardoor je je handen vrij hebt tijdens het transport, praktisch kunt ophangen en snel kunt op- en afrollen

Eigenschappen:

- RN-kabel is goedgekeurd voor moeilijke bouwomstandigheden volgens VDE 0100 Deel 704
- Categorie 2-apparatuur (K2 DGUV 203-005): Voor gebruik in zware bedrijfsomstandigheden met hoge mechanische, fysieke en chemische invloeden
- Met draaihendel voor eenvoudig intrekken
- Met trommelrem
- Beschermingsklasse: IP44
- Kabellengte: 25m
- Kabelaanduiding: H07RN-F 3G2,5
- Kabelkwaliteit: Rubber-neopreen
- Kleur kabel: Zwart
- Haspeldiameter: 300mm
- Vermogen bij oprollen 230V: 1300W
- Vermogen bij afrollen 230V: 3300W
- Hoogte: 39 cm
- Lengte: 20,50 cm
- Gewicht: 6,68 kg
- Breedte: 30,50 cm

Cablepilot:

- Voorkomt dat de kabel van de kabeltrommel glijdt
- Geleidt de kabel op de trommel tijdens het oprollen
- Zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de kabel op de haspel
- Praktische draaggreep die ook gebruikt kan worden om de kabeltrommel op te hangen
- Kan aan beide zijden worden opgerold
- Stekkergarage voor het opbergen van de stekker

Gegenereerd op datum: 23-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl informatie kunnen geen rechten worden ontleend
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA