


LED schijnwerper 41W 5.500lm warm wit 3000K IP66 (4099854305948)

(4099854305948)



4099854305948



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329407
Fabrikantnummer	4099854305948
EAN code	4099854305948
Merk	LEDVANCE
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	FLOODLIGHT 50
Max. systeemvermogen (W)	41
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	5500
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	5500/5500
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	133

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Lengte (mm)	201

Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	Geen
Voorschakelapparaat	Elektronisch
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	130/185
Reflector	Mat
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem
Breedte (mm)	43
Hoogte/diepte (mm)	179
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Slagvastheid	IK07
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Ja
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoat
Materiaal afdekking	Glas opaal
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja

Lichtverdeler	Reflector
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	100000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-30/50
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	50
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	64
Geschikt voor wandmontage	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	3670/5500
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	133/133
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ledvance-led-schijnwerper-41w-5-500lm-warm-wit-3000k->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Schijnwerper LEDVANCE Schijnwerper 8-41 W, spot met op reflector gebaseerde, symmetrische lichtverdeling.

- Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel (H05RN-F) met een lengte van 1 m, 3 x 1,0 mm² gekrompen
- Reflectorgebaseerde, symmetrische lichtverdeling met stralingshoek van 100° x 100°
- Montagebeugel met 30° hoek en groot rotatiebereik
- Klimaatmembraan voor optimale luchttuitwisseling, bij een constant hoog IP-beschermingsniveau
- Zeer veelzijdig dankzij op de behuizing selecteerbare wattage-instelling (multi lumen)
- Robuuste kabelwartel met geïntegreerde Waterstop-functie
- Veilige en zeer gelijkmatige verlichting dankzij de opalen diffusor van gehard glas
- Energiebesparing tot 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers
- Geen lichtemissie in de bovenste halve ruimte (ULOR 0%) bij 0° helling

Gegenereerd op datum: 12-11-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA