


# fornuisgroep 2-polig+2 nul 16A B-kar (EP- 502532)

(EP-502532)



9010653082255



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer            | 401329424           |
| Fabrikantnummer          | EP-502532           |
| EAN code                 | 9010653082255       |
| Merk                     | Eaton               |
| Productgroep             | Installatieautomaat |
| Serie/Programma          | xPole               |
| Uitschakelkarakteristiek | B                   |
| Aantal polen (totaal)    | 4                   |
| Nom. (meet)stroom (A)    | 16                  |

## Technische details

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Aantal beveiligde polen                               | 2     |
| Nom. (meet)spanning (V)                               | 230   |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)    | 6     |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)    | 6     |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA) | 0     |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA) | 0     |
| Spanningstype                                         | AC    |
| Energiebegrenzingsklasse                              | 3     |
| Frequentie (Hz)                                       | 50/60 |
| Meeschakelende nul                                    | Nee   |

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Overspanningscategorie                                       | 3      |
| Vervuilingsgraad                                             | 2      |
| Breedte in module-eenheden                                   | 2      |
| Nevenapparaat mogelijk                                       | Ja     |
| Beschermingsgraad (IP)                                       | IP20   |
| Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)                              | 440    |
| Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)                    | 4      |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                    | -25/75 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> ) | 1/25   |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )  | 1/25   |
| Explosieveilig                                               | Nee    |
| Inbouwmontage (stucwerk)                                     | Nee    |
| Inbouwdiepte (mm)                                            | 70.5   |
| Verliesvermogen (W)                                          | 2.6    |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/eaton-fornuiscgroep-2-polig-2-nul-16a-b-kar-ep-502532>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De fornuiscgroep wordt gebruikt om een elektrisch fornuis aan te sluiten. Een standaard groep wordt niet gebruikt om een fornuis aan te sluiten, omdat het vermogen van een fornuis te hoog is.

**Gegenereerd op datum: 10-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA