


# perilex inbouwdoos UHW50P-CLT (AT1498)

(AT1498)



8712259576206

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401329426
Fabrikantnummer	AT1498
EAN code	8712259576206
Merk	ATTEMA
Productgroep	Doos voor montage in wand/plafond
Serie/Programma	Inbouwdozen
Montagewijze	Overig
Vorm	Rond
Inwendige diepte (mm)	50

## Referentie/ Links



[www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

### CLT-inbouwdozen voor houten wanden

Inbouwdoos vastzetten in hout? De CLT-inbouwdozen van Attema monteert je muurvast in massieve en semi-massieve wanden. Nu is er nu een geschikte oplossing voor de montage van schakelmateriaal in massieve wanden. De spanvoetjes van de standaard U zijn vervangen door een innovatieve wigconstructie. Naast de standaard UHW50-CLT doos is er een Perilex-versie. Beide uitvoeringen worden ook geleverd met een speciale inbouwdoos. De inzetstukken voor lucht- of geluidwerende toepassing zijn uiteraard ook in deze UHW50 dozen toepasbaar.

- Inbouwdoos vastzetten in een houten wand.
- Muurvaste montage in houten wanden, dankzij unieke wigconstructie.
- Direct vastschroeven in een voorgefreesd gat van Ø 76 mm.
- Bevestiging met PZ1-schroef.
- Ook geschikt voor montage in semi-massieve wanden met een plaatdikte vanaf 30 mm, zoals OSB of gipsvezelplaten.
- Naast de Standaard-editie, ook beschikbaar in: Brandwerend, Brandwerend en rookdicht, Perilex.

## Technische details

Bouwvorm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (ro
Uitvoering	Enkel
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Nee
Uitgerust met	Geen
Diameter (mm)	76.5
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	6/10
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Achterinvoer	Nee
Aantal invoeren	2
Aantal meegeleverde tuiten	0
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Groen
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Verzegelbaar	Nee

Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Winddicht	Nee
Max. aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	6
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Geen
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	Geen
Uitvoering deksel	Geen
Transparant deksel	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN