


LED schijnwerper 133W 20.000lm daglicht 6500K IP65 (4099854306464)

(4099854306464)



4099854306464



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329499
Fabrikantnummer	4099854306464
EAN code	4099854306464
Merk	LEDVANCE
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	FLOODLIGHT 200
Max. systeemvermogen (W)	133
Kleurtemperatuur (K)	6500/6500
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	20000
Lichtstroom (lm)	20000/20000
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	150

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Lengte (mm)	294
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja

Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	Geen
Voorschakelapparaat	Elektronisch
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	519/590
Reflector	Mat
Lichtverdeling	Symmetrisch
Breedte (mm)	58
Hoogte/diepte (mm)	376
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Ja
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee

Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoat
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	100000

Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-30/50
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	4
Geschikt voor wandmontage	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Bediening via Bluetooth	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ledvance-led-schijnwerper-133w-20-000lm-daglicht-6500>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productvoordelen

- Ademend membraan voor optimale luchtuitwisseling, zonder afbreuk te doen aan de IP-bescherming
- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare vermogensstappen (Multi Lumen) op de behuizing
- Robuuste kabelwartel met geïntegreerde waterstopfunctie
- Veilige en zeer gelijkmatige verlichting dankzij de diffuser van gehard en gematteerd glas
- Helder, robuust en duurzaam
- Energiebesparing tot 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers
- Geen hogere lichtopbrengst (ULOR 0%) bij montage onder een helling van 0°

Toepassingsgebieden

- Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen
- Buitengebruik (IP66)
- D-teken volgens EN 60598-2-24 voor brandgevaarlijke bedrijfsruimte, bijvoorbeeld door stofophoping
- Openbare ruimtes
- Gebouwgevels
- Bouwgebieden
- Parkeren

Producteigenschappen

- Hoge lichtopbrengst: tot 150 lm/W
- Beschermingstype: IP66
- Voorgeïnstalleerde, flexibele 1 m kabel (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm² enkele draden
- Reflectorgebaseerde, symmetrische lichtverdeling met een stralingshoek van 100° x 100°
- Montagebeugel met 30° hoek en groot rotatiebereik

Veiligheidsadvies

- Max. windbelasting oppervlak 0,085 m²

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA