

LED plafonniere mini 9W Ø267 3000-4000K wit IP44 (40008380)

(40008380)



8721063000968



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329548
Fabrikantnummer	40008380
EAN code	8721063000968
Merk	Prolumia
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	LED Prodisc III
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Lamphouder	Overig
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Hoogte/diepte (mm)	57
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Slagvastheid	IK10
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor lampvermogen (W)	5/9
Aantal polen	2
Dimbaar	Nee

Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	485/970

Technische details

Geschikt voor plafondmontage	Ja
Buitendiameter (mm)	267
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof o
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	>80° - Extre
Lichtuittrede	Direct
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Max. systeemvermogen (W)	9
Met luchtsleuven	Nee

Spanningstype	AC/DC
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	175000
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/50
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig

Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	95
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	93
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	89
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	107
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	213
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij $t_q = 25^{\circ}\text{C}$)	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)	111
Stroomverbruik in noodmodus (W)	0
Met schakelaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	97/108
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5/2.5
Balvastheid volgens DIN 18032-3	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/prolumia-led-plafonniere-mini-9w-o267-3000-4000k-wit-ij>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Prodisc III biedt alles waar Prolumia-verlichting om bekend staat: moderne techniek met een hoog lichtrendement en geavanceerde instelmogelijkheden. Dit alles is verpakt in een onverwoestbare behuizing die zich bovendien eenvoudig aan wand of plafond laat installeren. - Standaardversie (manueel aan/uit) - Lichtkleur instelbaar op 3000, 3500 of 4000 K - Lichtstroom regelbaar in 2 standen (100 of 50%) - Behuizing en diffuser uitgevoerd in IK10 slagvast polycarbonaat

Gegenereerd op datum: 02-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA