


# LED plafonniere met sensor 9.5W Ø267 3000- 4000K wit IP44 (40008381)

(40008381)



8721063000982



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Artikelnummer        | 401329549             |
| Fabrikantnummer      | 40008381              |
| EAN code             | 8721063000982         |
| Merk                 | Prolumia              |
| Productgroep         | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma      | LED Prodisc III       |
| Lamptype             | LED uitwisselbaar     |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000/4000             |
| Lichtkleur           | Wit                   |

## Technische details

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Geschikt voor pendelophanging  | Nee         |
| Geschikt voor plafondmontage   | Ja          |
| Geschikt voor inbouwmontage    | Nee         |
| Buitendiameter (mm)            | 267         |
| Geschikt voor opbouwmontage    | Ja          |
| Met lichtbron                  | Ja          |
| Lamphouder                     | Overig      |
| Voorschakelapparaat            | LED regelin |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja          |
| Geschikt voor noodverlichting  | Nee         |

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nom. spanning (V)                                                             | 220/240       |
| Materiaal behuizing                                                           | Kunststof     |
| Kleur behuizing                                                               | Wit           |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                                           | Nee           |
| Materiaal afdekking                                                           | Kunststof op  |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1                        | Nee           |
| Rasteruitvoering                                                              | Geen          |
| Lichtverdeling                                                                | Symmetrisch   |
| Stralingshoek                                                                 | Extreem breed |
| Lichtuittrede                                                                 | Direct        |
| Hoogte/diepte (mm)                                                            | 57            |
| Met bewegingssensor                                                           | Ja            |
| Met lichtsensor                                                               | Ja            |
| Beschermingsklasse                                                            | II            |
| Slagvastheid                                                                  | IK10          |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee           |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk                   | Ja            |
| Max. systeemvermogen (W)                                                      | 9.5           |
| Met luchtsleuven                                                              | Nee           |
| Spanningstype                                                                 | AC            |
| Kleurweergave-index                                                           | 80-89         |
| Dimbaar 0-10 V                                                                | Nee           |
| Dimbaar 1-10 V                                                                | Nee           |
| Dimbaar DALI                                                                  | Nee           |
|                                                                               |               |

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Dimbaar DMX                                         | Nee          |
| Dimbaar DSI                                         | Nee          |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)            | Nee          |
| Dimming fabrikantspecifiek                          | Nee          |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                       | Nee          |
| Dimbaar faseafsnijding                              | Nee          |
| Dimbaar faseaansnijding                             | Nee          |
| Dimming programmeerbaar                             | Nee          |
| Dimbaar RF                                          | Nee          |
| Dimbaar Touch and Dim                               | Nee          |
| Dimbaar Zigbee                                      | Nee          |
| Dimbaar met push-button                             | Nee          |
| Lichtverdelers                                      | Diffuserlens |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)               | 175000       |
| Beschermingsgraad (NEMA)                            | 1            |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -20/40       |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11               | 650 °C - 30  |
| Geschikt voor lampvermogen (W)                      | 5.5/9.5      |
| Vermogensfactor                                     | 0.9          |
| Soort bedrading                                     | Eindig       |
| Aantal polen                                        | 2            |
| Aansluitwijze                                       | Steekklem    |
| Oppervlaktebescherming behuizing                    | Overig       |
| Bediening via Bluetooth                             | Nee          |
|                                                     |              |

|                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                                               | SDCM3   |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471                                      | RG1     |
| Dimbaar Dali-2                                                                   | Nee     |
| Compatible met Apple HomeKit                                                     | Nee     |
| Compatible met Google Assistant                                                  | Nee     |
| Compatible met Amazon Alexa                                                      | Nee     |
| Met IFTTT ondersteuning                                                          | Nee     |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                                              | Ja      |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 95      |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 93      |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 89      |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)      | 0       |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)      | 0       |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)      | 0       |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16                      | 91      |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16                      | 183     |
| Constance lichtstroom regeling                                                   | Nee     |
| Lichtkleur regelbaar                                                             | Standen |
| Lichtstroom regelbaar                                                            | Standen |
| Stralingshoek regelbaar                                                          | Nee     |
| Geschikt voor wandmontage                                                        | Ja      |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015      | E       |
| Compatible met Casambi                                                           | Nee     |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)      | Nee     |



# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/prolumia-led-plafonniere-met-sensor-9-5w-o267-3000-4000>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Prodisc III biedt alles waar Prolumia-verlichting om bekend staat: moderne techniek met een hoog lichtrendement en geavanceerde instelmogelijkheden. Dit alles is verpakt in een onverwoestbare behuizing die zich bovendien eenvoudig aan wand of plafond laat installeren. - Sensorversie (automatisch aan/uit) - Incl. bewegingsmelder, daglichtsensor en corridorfunctie - Lichtkleur instelbaar op 3000, 3500 of 4000 K - Lichtstroom regelbaar in 2 standen (100 of 50%) - Behuizing en diffuser uitgevoerd in IK10 slagvast polycarbonaat

**Gegenereerd op datum: 10-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA