


slimme wand display en Blu H&T zwart (SAWD1-B bundle)

(SAWD1-B bundle)



3800235264904



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329584
Fabrikantnummer	SAWD1-B bundle
EAN code	3800235264904
Merk	Shelly
Productgroep	Slimme thermostaat
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/shelly-slimme-wand-display-en-blu-h-t-zwart-sawd1-b-bur>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Korte omschrijving

Shelly Wall Display (het apparaat) is een slim bedieningspaneel voor thuis met een 4" kleurenscherm en functionaliteit voor het schakelen van lastcircuits.

Belangrijkste kenmerken

- Aanraakgevoelig 4" kleurendisplay
- Eenvoudige navigatie en aanpasbaar startscherm
- Geïntegreerd relais voor apparaatbesturing Geïntegreerde temperatuur-, vochtigheids- en lichtsensoren
Stroomverbruikbewaking van alle apparaten in een kamer in uw Shelly Smart Control-account

Belangrijkste toepassingen

- Residentieel
- MDU (Multi Dwelling Units - appartementen, flatgebouwen, hotels, enz.)
- Licht commercieel (kleine kantoorgebouwen, kleine winkels/restaurants/tankstations, etc.)
- Overheid/gemeentelijk
- Universiteit/hogeschool

Elektrische interfaces van apparaten

Ingangen

- 1 schakelaar/knop ingang op schroefklem
- 2 voedingsingangen op schroefklemmen: N en L

Uitgangen

- 1 relaisuitgang

Connectiviteit

- Wi-Fi
- Bluetooth

Veiligheidsfuncties

- n.v.t.

Ondersteunde belastingstypen

- Resistief (gloeilampen, verwarmingsapparaten)
- Capacitief (condensatorbanken, elektronische apparatuur, startcondensatoren voor motoren)
- Inductief met RC Snubber (LED-lichtdrivers, transformatoren, ventilatoren, koelkasten, airconditioners, wasmachines, wasdrogers)

Gebruikersinterface

Specifications

Quantity Value

Physical Size (HxWxD): 85x85x30 mm / 3.35x3.35x1.18 inch

Weight: 180 g / 6.35 oz

Screw terminals max torque: 0.4 Nm / 4.43 lbin

Conductor cross section: 0.5 to 2.5 mm² / 20 to 14 AWG (solid, stranded, and bootlace ferrules)

Conductor stripped length: 6 to 7 mm / 0.24 to 0.28 inch

Mounting: Wall box

Shell material: Plastic, aluminum, glass

Shell color: Black or white

Ambient working temperature: -20 °C to 40 °C / -5 °F to 105 °F

Humidity: 30 % to 70 % RH

Max. altitude: 2000 m / 6562 ft

Electrical Power supply: 230 VAC, 50/60Hz

Power consumption: < 1 W

Max. switching voltage: 230 VAC

Max. switching current: 5 A

Internal-temperature sensor: No

Ambient temperature sensor Yes

Humidity sensor: Yes

Light sensor: Yes

Radio Wi-Fi Protocol: 802.11 b/g/n JRF band: 2401 - 2495 MHz

Max. RF power: < 20 dBm

Range: Up to 30 m / 100 ft indoors and 50 m / 160 ft outdoors (Depends on local conditions)

Bluetooth Protocol: 4.2 RF band: 2400 - 2483.5 MHz

Max. RF power: < 4 dBm Range: Up to 10 m / 33 ft indoors and 30 m / 100 ft outdoors (Depends on local conditions)

Microcontroller unit CPU: MTK6580

RAM: 1 GB

Flash: 8 GB

Firmware capabilities

Schedules: 20 Webhooks (URL actions): 20 with 2 URLs per hook...

Scripting: No

MQTT: Yes

- Aanraakgevoelig 4" kleurendisplay met volledig aanpasbare lay-out.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA