


muurplaat binnendraad x pers 1/2" x 16mm (3823765)

(3823765)



8711985273243



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329637
Fabrikantnummer	3823765
EAN code	8711985273243
Merk	VSH
Productgroep	Muurplaat
Serie/Programma	UltraPress
Materiaal behuizing	Messing
Systeemgebonden	Ja
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	21.3
Aansluiting	Persmof
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"
Lengte vanaf muurplaat (mm)	41
Materiaal behuizing	Messing
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee

Technische details

Nom. diameter aansluiting	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)	16
Materiaalkwaliteit	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Lengte aansluiting 1 (mm)	44.5
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	21.5
Lengte aansluiting 2 (mm)	20
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	8
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Contourcode	TH/U
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	0.625
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/70
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja
Met beschermkap	Ja
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vsh-muurplaat-binnendraad-x-pers-1-2-x-16mm-3823765>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Omschrijving

- Max. werkdruk: 10bar (vloeistof).
- Min. temperatuur: -20°C
- Max. temperatuur: 70°C.
- Piekt temperatuur: 95°C.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA