


wartel M16 doorlaat 4,5- 10 mm zwart per 25 stuks (10061279)

(10061279)



4007685023863



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329640
Fabrikantnummer	10061279
EAN code	4007685023863
Merk	Wiska
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	Sprintwartels ESKVS
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	10
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	9/17
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Zwart
RAL-nummer	9005

Technische details

Sleutelwijdte (mm)	29
Gebruikstemperatuur (°C)	-40/100
Zeskant hoekmaat (mm)	32
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wiska-wartel-m16-doorlaat-4-5-10-mm-zwart-per-25-stuks>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Wiska wartel M16 is een kunststof kabelwartel met trekcontlasting die kabels beschermt tegen beschadigingen op het knikpunt. Deze wartel is geschikt voor kabels met een diameter van 4,5 tot 10 mm en biedt IP68 bescherming tegen water en stof. De polyamide constructie zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in verschillende omstandigheden.

Dankzij de **geïntegreerde knikbescherming** voorkom je kostbare kabelbreuken en onderhoudsproblemen. De wartel functioneert betrouwbaar bij temperaturen van -40°C tot 100°C en is halogeenvrij uitgevoerd. Met 25 stuks per verpakking heb je voldoende voorraad voor grotere projecten of regelmatig gebruik.

Voordelen

- **Knikbescherming ingebouwd:** Voorkomt kabelbeschadigingen op het kritieke knikpunt van de kabel.
- **IP68 beschermingsgraad:** Volledig beschermd tegen water en stof, geschikt voor buitengebruik.
- **Brede temperatuurrange:** Functioneert betrouwbaar van -40°C tot 100°C in verschillende omgevingen.
- **Halogeenvrije uitvoering:** Veiliger bij brand door geen giftige gassen bij verbranding.
- **Bulkverpakking van 25 stuks:** Voordelig voor grotere projecten en professioneel gebruik.

Nadelen

- **Bepaalde kabeldiameter:** Alleen geschikt voor kabels tussen 4,5 en 10 mm diameter.
- **Geen contraoer meegeleverd:** Moet apart worden aangeschaft voor complete installatie.

Gegenereerd op datum: 03-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA