

# wartel M63 34-48mm zwart per 3 stuks (10066127)

(10066127)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401329643
Fabrikantnummer	10066127
EAN code	4007685035316
Merk	Wiska
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	Sprintwartels ESKV
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	63
Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	15
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	34/48
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Zwart
RAL-nummer	9005

# Technische details

Sleutelwijdte (mm)	68
Gebruikstemperatuur (°C)	-40/100
Zeskant hoekmaat (mm)	75
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wiska-wartel-m63-34-48mm-zwart-per-3-stuks-10066127>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Wiska wartel M63 34-48mm is een kunststof kabelwartel uit de SPRINT serie die kabels van 34 tot 48 mm diameter waterdicht doorvoert. Deze wartel biedt beschermklasse IP68 en zorgt voor betrouwbare afdichting in buitentoepassingen. De wartel heeft een M63x1,5 schroefdraad en wordt geleverd in zwart per drie stuks.

De **lamellenconstructie** verdeelt de druk gelijkmatig over de kabel waardoor volledige trekontlasting ontstaat zonder de kabel in te snoeren. Dankzij de EPDM afdichting bereikt deze wartel IP68 zonder extra O-ring en kun je hem meerdere keren openen en sluiten. De polyamide behuizing is geschikt voor temperaturen van -40 tot 100°C en biedt jarenlange betrouwbaarheid.

### Voordelen

- **Lamellenconstructie:** Verdeelt druk gelijkmatig over de kabel voor betere trekontlasting.
- **IP68 bescherming:** Waterdichte afdichting zonder extra O-ring nodig.
- **Herbruikbaar:** Meerdere keren te openen en sluiten zonder verlies van dichtheid.
- **Brede temperatuurrange:** Geschikt voor -40 tot 100°C toepassingen.
- **EPDM afdichting:** Duurzame afdichting die jaren meegaat bij buitengebruik.

### Nadelen

- **Geen EMC-uitvoering:** Niet geschikt voor toepassingen die elektromagnetische compatibiliteit vereisen.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA