

wartel M20 6-13mm grijs per 25 stuks (10060759)

(10060759)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329649
Fabrikantnummer	10060759
EAN code	4007685022880
Merk	Wiska
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	Sprintwartels ESKVS
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	10
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	6/13
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7035

Technische details

Sleutelwijdte (mm)	24
Gebruikstemperatuur (°C)	-40/100
Zeskant hoekmaat (mm)	27
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wiska-wartel-m20-6-13mm-grijs-per-25-stuks-10060759>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Wiska SPRINT wartel M20 is een kunststof kabelwartel die kabels van 6 tot 13 mm doorlaat en beschermt tegen beschadigingen. Deze wartel heeft een **knikbeschermer** die voorkomt dat kabels breken op het kritieke knikpunt waar ze de behuizing binnenkomen. Met beschermingsgraad IP68 biedt de wartel volledige bescherming tegen stof en water, zelfs bij langdurige onderdompeling.

De wartel heeft een M20x1,5 schroefdraad en is gemaakt van slagvast polyamide in RAL 7035 grijs. Het diafragma zorgt voor een betrouwbare afdichting rondom de kabel zonder dat je extra pakkingen nodig hebt. De wartel werkt in temperaturen van -40 tot 100°C en wordt geleverd per 25 stuks, wat kosteneffectief is voor grotere projecten.

Voordelen

- **Knikbescherming ingebouwd:** Voorkomt kabelbeschadigingen op het meest kwetsbare punt.
- **IP68 waterdicht:** Volledige bescherming tegen stof en water, geschikt voor buitengebruik.
- **Brede kabelrange:** Geschikt voor kabels van 6 tot 13 mm diameter.
- **Temperatuurbestendig:** Werkt betrouwbaar van -40 tot 100°C.
- **Diafragma afdichting:** Zorgt voor een betrouwbare afdichting zonder extra onderdelen.

Nadelen

- **Geen contramoer meegeleverd:** Moet apart worden aangeschaft voor bepaalde toepassingen.
- **Alleen voor ronde kabels:** Niet geschikt voor platte kabels of meerdere kabels tegelijk.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA