


Wartel M25 doorlaat 13- 17,5mm IP68 grijs 50 stuks (10110695)

(10110695)



4007686245936



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329652
Fabrikantnummer	10110695
EAN code	4007686245936
Merk	Wiska
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	Sprintwartels ESKV
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	13/17.5
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs

Technische details

Gebruikstemperatuur (°C)	-40/100
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wiska-wartel-m25-doorlaat-13-17-5mm-ip68-grijs-50-stuks>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Wiska wartel M25 is een kunststof kabelwartel die kabels met een diameter van 13 tot 17,5 mm waterdicht doorvoert. Met beschermingsgraad IP68 houdt deze wartel water en stof volledig buiten, ook bij permanent onderdompeling. De wartel heeft een M25x1,5 schroefdraad en wordt geleverd per 50 stuks, wat kosteneffectief is voor grotere projecten.

Deze wartel uit de SPRINT ESKV serie heeft een unieke **lamellenconstructie** die de druk gelijkmatig over de kabel verdeelt voor optimale trekontlasting. Je kunt de wartel meerdere keren openen en sluiten zonder dat dit de afdichting of trekontlasting beïnvloedt. De EPDM afdichting werkt zonder O-ring en blijft jarenlang betrouwbaar, zelfs bij buitengebruik in temperaturen van -40 tot 100°C.

Voordelen

- **IP68 waterdichting:** Volledig beschermd tegen water en stof, geschikt voor ondergrondse en buitentoepassingen.
- **Lamellenconstructie:** Verdeelt druk gelijkmatig over de kabel voor betere trekontlasting dan standaard wartels.
- **Herbruikbaar:** Meerdere keren te openen en sluiten zonder verlies van afdichting of trekontlasting.
- **Onderhoudsvrij:** EPDM afdichting zonder O-ring blijft jarenlang effectief bij alle weersomstandigheden.
- **Breed temperatuurbereik:** Functioneert betrouwbaar van -40°C tot 100°C voor veeleisende omgevingen.

Nadelen

- **Bepaalde kabeldiameter:** Alleen geschikt voor kabels tussen 13 en 17,5 mm diameter.
- **Grote verpakking:** Verkoop per 50 stuks kan te veel zijn voor kleine projecten.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA