

wartel M32 doorlaat 19- 25 mm grijs per 25 stuks (10110698)

(10110698)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329653
Fabrikantnummer	10110698
EAN code	4007686246025
Merk	Wiska
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	Sprintwartels ESKV
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	32
Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	19/25
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs

Technische details

Gebruikstemperatuur (°C)	-40/100
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wiska-wartel-m32-doorlaat-19-25-mm-grijs-per-25-stuks-1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Wiska wartel M32 is een kabelwartel uit de ESKV Sprint serie die kabels met een doorlaat van 19-25 mm waterdicht afsluit. Deze wartel biedt IP68 bescherming zonder dat je een extra O-ring nodig hebt, wat de montage vereenvoudigt en de betrouwbaarheid verhoogt. De wartel heeft een M32x1,5 schroefdraad en is geschikt voor gebruik bij temperaturen van -40 tot 100°C.

Uniek aan deze wartel is de **lamellenconstructie** die de kabel bij het aandraaien gelijkmatig vasthoudt zonder insnoering. Dit zorgt voor volledige trekcontasting en beschermt de kabel tegen beschadiging. De EPDM afdichting garandeert jarenlange bescherming, ook bij buitengebruik, en je kunt de wartel meerdere keren openen en sluiten zonder verlies van dichtheid.

Voordelen

- **Geen O-ring nodig:** Bereikt IP68 bescherming zonder extra afdichtingsring tot M32.
- **Lamellenconstructie:** Voorkomt kabelinsnoering en zorgt voor gelijkmatige drukverdeling.
- **Meerdere keren te openen:** Behoudt trekcontasting en dichtheid na herhaald gebruik.
- **Brede temperatuurrange:** Functioneert betrouwbaar van -40°C tot 100°C.
- **EPDM afdichting:** Langdurige bescherming tegen weersinvloeden en UV-straling.

Nadelen

- **Verpakking van 25 stuks:** Niet geschikt voor kleine projecten door de minimale afname.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA