


# wartel M40 doorlaat 26- 32mm IP68 grijs per 10 stuks (10110701)

(10110701)



4007686246117



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401329654
Fabrikantnummer	10110701
EAN code	4007686246117
Merk	Wiska
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	Sprintwartels ESKV
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	40
Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	26/32
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs

# Technische details

Gebruikstemperatuur (°C)	-40/100
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wiska-wartel-m40-doorlaat-26-32mm-ip68-grijs-per-10-stu>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Wiska biedt met de ESKV kabelwartels uit de SPRINT serie een bewezen betrouwbare oplossing als het aankomt op hoge dichtheid, kwaliteit, verwerkbaarheid, flexibiliteit en levensduur. De kunststof SPRINT kabelwartels zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen zoals EMC, explosie veilig of venting, met lange tap of met knikbescherming en van standaard tot uiterst gespecialiseerd. Leverbaar van M12 t/m M63.

ESKV kabelwartels kun je eenvoudig combineren met diverse accessoires, onder andere deelbare of meervoudige inzetstukken en reducers. Hierdoor ontstaan er oneindig veel toepassingsmogelijkheden.

Uniek aan de Sprint serie is de lamellenconstructie waardoor de kabel bij het aandraaien van de drukmoer minder ingesnoerd wordt. De druk wordt over de hele kabel verdeeld waardoor volledige trekcontlasting ontstaat.

Door nauwkeurige passing is de kopmoer zeer licht aan te draaien. De wartel is meerdere keren te open en te sluiten zonder dat dit effect heeft op de trekcontlasting.

De Sprint wartels hebben een beschermklasse van IP68/IP69 en hebben een unieke afdichting: tot en met M32 is er geen O-ring nodig om IP68 te bereiken. Dankzij de EPDM afdichting is de afdichting ook bij buitengebruik voor jaren gegarandeerd.

**Gegenereerd op datum: 28-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA