


LED schijnwerper 69W 8.000lm koel wit 4000K IP66 (4099854306167)

(4099854306167)



4099854306167



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329758
Fabrikantnummer	4099854306167
EAN code	4099854306167
Merk	LEDVANCE
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	FLOODLIGHT 100
Lengte (mm)	236
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Max. systeemvermogen (W)	69
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Breedte (mm)	52
Hoogte/diepte (mm)	236
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	10000
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	10000/10000
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	145

Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	8000/10000

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Voorschakelapparaat	Elektronisch
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	260/310
Reflector	Mat
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Ja
Spanningstype	AC

Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoat
Materiaal afdekking	Glas opaal
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee

Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	100000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-30/50
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee

Stralingshoek regelbaar	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	40
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	25
Geschikt voor wandmontage	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	145/145
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ledvance-led-schijnwerper-69w-8-000lm-koel-wit-4000k-ip66>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productvoordelen

- Klimaatmembraan voor optimale luchtuitswisseling, met constant hoog IP-beschermingsniveau
- Zeer veelzijdig dankzij een op de behuizing selecteerbare wattage-instelling (Multi Lumen)
- Robuuste kabelwartel met geïntegreerde waterstopfunctie
- Veilige en zeer gelijkmatige verlichting dankzij opaal, gehard glazen diffuser
- Helder, robuust en duurzaam
- Energiebesparing tot 90% vergeleken met halogeenstralers
- Geen lichtemissie in de bovenste halve ruimte (ULOR 0%) bij 0° helling

Toepassingsgebieden

- Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen
- Buitengebruik (IP66)
- D-keurmerk volgens EN 60598-2-24 voor brandgevaarlijke ruimten, bijv. B. door ophoping van stof
- Openbare ruimte
- Verlichting van gevels
- Bouwplaatsen
- Parkeerplaatsen

Producteigenschappen

- Hoge lichtopbrengst: tot 150 lm/W
- Beschermingsklasse: IP66
- Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel (H05RN-F) met 1 m lengte, 3 x 1,0 mm² geknepen
- Reflectorgebaseerde, symmetrische lichtverdeling met een stralingshoek van 100° x 100°
- Montagebeugel met 30° hoek en groot rotatiebereik

Veiligheidsinstructies

- Maximaal. wind aanvalsoppervlak 0,045 m²

Gegenereerd op datum: 12-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA