


# LED verhuisfitting met lamp 11W 1055lm koel wit 4000K wit - per 3 stuks (146699)

(146699)



8714681466995



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401329762
Fabrikantnummer	146699
EAN code	8714681466995
Merk	Bailey
Productgroep	Pendelarmatuur
Serie/Programma	Robust LED work
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Lengte (mm)	291
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Lichtverdeling	Symmetrisch
Breedte (mm)	60
Ophanging meegeleverd	Ja
Pendellengte (mm)	130/130
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Geschikt voor lampvermogen (W)	11/11
Hoogte/diepte (mm)	98
Diameter (mm)	60

Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.75
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee

## Technische details

Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	75/75
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Reflector	Geen
Lichtuittrede	Direct
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1055
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000

Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	20000
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Max. systeemvermogen (W)	11
Vermogensfactor	0.7

Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	96
Dimbaar Dali-2	Nee
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	96/96

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1055/1055
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.5/0.75
Compatible met Casambi	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-verhuisfitting-met-lamp-11w-1055lm-koel-wit-4146699>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

## Productomschrijving:

BAI EcoPack 3st Verhuis set met vaste LED-lamp A60 E27 11W (75W) 1055lm 4000K Opaal Met 13cm kabel en aansluitdoos LED bouwpendel

Bailey LED-lamp verhuis set met trekontlasting (per 3 verpakt). Fitting en lichtbron zijn permanent aan elkaar verbonden. Voornamelijk bedoeld voor (binnen) gebruik bij renovatie, op bouwplaatsen of plekken waar tijdelijk licht gewenst is. Montage direct op het stroomnet (220-240V). Voedingskabel is voor veilige installatie met het aansluitblok verwerkt in een afsluitbare doos. Met een lichtkleur van 4000K en 1055lm ideaal licht om bij te klussen.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA