


overgangskoppeling pers x koperen buis 16mm x 12mm (29P-1612-CS)

(29P-1612-CS)



5414764368927



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329810
Fabrikantnummer	29P-1612-CS
EAN code	5414764368927
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	P
Lengte (mm)	92
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Koper
Vorm	Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Aansluiting 1	Persmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	12
Aansluiting 2	Soldeereind
Lengte aansluiting 1 (mm)	30
Lengte aansluiting 2 (mm)	50

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Nee
VdS keur	Nee

Contourcode	TH
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn21Si3P (CW724R)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Messing ontzinkingsarm
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Contourcode aansluiting 1	TH
Contourcode aansluiting 2	V
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Nee
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	30
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	50
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Ringstijfheidsklasse	Overig

Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Nee
Aandraaimoment (Nm)	0/0

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-overgangskoppeling-pers-x-koperen-buis-16mm-x>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Overgangsstuk voor Henco meerlagenbuizen (persverbinding) naar koperen buis (soldeer of knelverbinding). Gemaakt van messing CW724 (vernikkeld) met EPDM O-ringen, RVS pershuls en lekdetectie. Geschikt voor drinkwater en verwarming. Voorzien van inspectievensters en stootring tegen elektrolyse. Lengte buisgedeelte: 50 mm. Toegestane persprofielen: TH/BE.

Generereerd op datum: 08-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA