

downlighter 18W 1800lm CCT zaagmaat Ø65- 185mm Ø217mm - wit (0053072)

(0053072)



05410288530727



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329820
Fabrikantnummer	0053072
EAN code	05410288530727
Merk	Sylvania
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Start Downlight 5in1 65-185
Lengte (mm)	22
Met lichtbron	Ja
Max. systeemvermogen (W)	18
Kleurtemperatuur (K)	3000/6500
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Overig
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Breedte (mm)	22
Hoogte/diepte (mm)	22
Slagvastheid	IK03
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IPX0
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)	0
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1800/1800

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	217
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstel
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwiss
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	93.8/102.3
Lichtverdeling	Symmetrisc
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee

Oppervlaktebescherming	Onbehande
Materiaal afdekking	Kunststof o
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	55000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Vermogensfactor	0.8

Soort bedrading	Incl. doorga
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75/1.5
Aansluitwijze	Steekklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	105
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	105
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E

Bediening via Bluetooth	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Overig
Dimbaar	Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Totale harmonische vervorming (THD) (%)	40
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingsysteem	Geen
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	100/100
Inbouwlengte (mm)	285/285
Inbouwbreedte (mm)	285/285
Inbouwhoogte (mm)	60/60
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/sylvania-downlighter18w-1800lm-cct-zaagmaat-o65-185m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De downlighter is een veelzijdige LED-inbouwspot met een instelbare kleurtemperatuur (CCT) en hoge lichtopbrengst van 1800 lumen. Dankzij de variabele zaagmaat van ø65 tot ø185 mm en een buitenmaat van ø217 mm past deze downlighter in uiteenlopende plafondopeningen, wat installatie eenvoudig maakt. De energiezuinige 18W LED-technologie levert krachtig, egaal licht en is ideaal voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Met zijn strakke witte afwerking is deze downlight perfect voor moderne interieurs in kantoren, winkels en woonruimtes.

Gegeneerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA