


**Camita LED downlight
15W 1660-1700lm CCT
zaagmaat Ø145mm
Ø162mm IP20 - wit (IL-
CD515W)**

(IL-CD515W)



8720195277613



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329827
Fabrikantnummer	IL-CD515W
EAN code	8720195277613
Merk	INTERLight
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Camita
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	Geen
Geschikt voor lampvermogen (W)	15/15
Max. systeemvermogen (W)	15
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Hoogte/diepte (mm)	75
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1700
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	1660/1700
Inbouwdiameter (mm)	145/145
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1660/1700

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	162
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstellbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitgeschakeld
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regeling
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. stroom (mA)	400/400
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor opbouwmontage	Nee

Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 0-10 V	Ja
Dimbaar 1-10 V	Ja
Dimbaar DALI	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	200000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Dimbaar Dali-2	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	94
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	91

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	84
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	5
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	10
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	25
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Kleur reflector	Zilver
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Dimbaar	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	110.7/113.

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-camita-led-downlight-15w-1660-1700lm-cct-zaa-o162mm-ip20-wit-il-cd515w>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De veelzijdige New Camita downlights, waar efficiëntie moeiteloos samenvloeit met stijl. Hun strakke, robuuste uiterlijk maakt ze de perfecte aanvulling voor diverse omgevingen, zoals kantoren, zorginstellingen, gastvrije ruimtes en gangen. Maar er is meer dan wat het oog ziet. Met een scala aan drivers om uit te kiezen, waaronder 1-10V, Dali dimbare of Thing smart drivers, bereik je de ultieme aanpassingsmogelijkheden.

En alsof dat nog niet genoeg is, heeft de New Camita een geïntegreerde 3CCT-technologie. Dit betekent dat je zonder gedoe kunt schakelen tussen verschillende lichtkleuren, precies zoals jij het wilt. Maar het draait niet alleen om de technologie; het draait om de ervaring. Geniet van een verblindingsvrij licht dat niet alleen functioneel is, maar ook een sfeervolle ambiance creëert in elke ruimte waarin je deze armaturen plaatst. De New Camita is niet zomaar een lichtbron, het is een manier om de perfecte sfeer te creëren, altijd en overal.

De Camita downlight wordt geleverd exclusief driver. Kies voor een dimbare Easyfit driver of stel de dip switches in op maximaal 400mA. Kies je voor een andere driver dan de EasyFit (IL-EDD) of een DALI2 driver, houd er dan rekening mee dat je een koppelsnoer nodig hebt (IL-S20FF).

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA