


**Camita LED downlight
20W 2065-2135lm CCT
zaagmaat Ø200mm
Ø220mm IP20 - zwart (IL-
CD820B)**

(IL-CD820B)



8720195277668



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---|-----------------------------|
| Artikelnummer | 401329832 |
| Fabrikantnummer | IL-CD820B |
| EAN code | 8720195277668 |
| Merk | INTERLight |
| Productgroep | Downlight/spot/schijnwerper |
| Serie/Programma | Camita |
| Met lichtbron | Nee |
| Lamphouder | Geen |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 20/20 |
| Max. systeemvermogen (W) | 20 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000/4000 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Stralingshoek | 41-80° - Breedstralend |
| Hoogte/diepte (mm) | 100 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 2135 |
| Lichtkleur | Wit |
| Lichtstroom (lm) | 2065/2135 |
| Inbouwdiameter (mm) | 200/200 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 2065/2135 |

Technische details

| | |
|---|------------------------|
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Buitendiameter (mm) | 220 |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lamptype | LED niet uitgeschakeld |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Nom. stroom (mA) | 500/500 |
| Reflector | Hoogglans |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |

| | |
|--|-----------|
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Ja |
| Dimbaar 1-10 V | Ja |
| Dimbaar DALI | Ja |
| Dimbaar faseafsnijding | Ja |
| Dimbaar faseaansnijding | Ja |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtuittrede | Direct |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 200000 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -10/40 |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
| Dimbaar Dali-2 | Ja |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 94 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 91 |

| | |
|---|------------|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 84 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 5 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 10 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 25 |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Kleur reflector | Zilver |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Dimbaar | Ja |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 103.3/106. |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-camita-led-downlight-20w-2065-2135lm-cct-zaa-o220mm-ip20-zwart-il-cd820b>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De veelzijdige New Camita downlights, waar efficiëntie moeiteloos samenvloeit met stijl. Hun strakke, robuuste uiterlijk maakt ze de perfecte aanvulling voor diverse omgevingen, zoals kantoren, zorginstellingen, gastvrije ruimtes en gangen. Maar er is meer dan wat het oog ziet. Met een scala aan drivers om uit te kiezen, waaronder 1-10V, Dali dimbare of Thing smart drivers, bereik je de ultieme aanpassingsmogelijkheden.

En alsof dat nog niet genoeg is, heeft de New Camita een geïntegreerde 3CCT-technologie. Dit betekent dat je zonder gedoe kunt schakelen tussen verschillende lichtkleuren, precies zoals jij het wilt. Maar het draait niet alleen om de technologie; het draait om de ervaring. Geniet van een verblindingsvrij licht dat niet alleen functioneel is, maar ook een sfeervolle ambiance creëert in elke ruimte waarin je deze armaturen plaatst. De New Camita is niet zomaar een lichtbron, het is een manier om de perfecte sfeer te creëren, altijd en overal.

De Camita downlight wordt geleverd exclusief driver. Kies voor een dimbare Easyfit driver of stel de dip switches in op maximaal 500mA. Kies je voor een andere driver dan de EasyFit (IL-EDD) of een DALI2 driver, houd er dan rekening mee dat je een koppelsnoer nodig hebt (IL-S20FF).

Gegenereerd op datum: 13-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA