


Next Multi LED opbouwspot 15W CCT 45° zwenkbaar rond dimbaar - wit (IL- TN15KSDW)

(IL-TN15KSDW)



8720195270089



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329839
Fabrikantnummer	IL-TN15KSDW
EAN code	8720195270089
Merk	INTERLight
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Next Multi
Lengte (mm)	185
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Geschikt voor lampvermogen (W)	15/15
Max. systeemvermogen (W)	15
Kleurtemperatuur (K)	3000/5700
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Breedte (mm)	80
Hoogte/diepte (mm)	50
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1160
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	990/1160

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	110/110
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee

Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	110/110
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	30000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Stroomrailadapter
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Dimbaar	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-next-multi-led-opbouwspot-15w-cct-45-zwenkb tn15ksdw>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Next Multi trackspot is strak en modern vormgegeven. Geschikt voor 3-fase railsystemen. De trackspot is leverbaar in zwart en wit. Met de switches achterop kan er geschakeld worden tussen drie lichtkleuren: 3.000, 4.000 en 5.700K. De trackspot met Global adapter is eenvoudig te installeren, 350° te draaien en tot 90° zwenkbaar. Ingebouwde non-flick driver, een stralingshoek van 45° en LED SDCM<3 om de kleurconsistentie te garanderen. De reflector is gemaakt van zuiver aluminium. De weerspiegelende deklaag zorgt hierbij voor een eenvormige en comfortabele lichtbundel. De 15W tracks zijn triac dimbaar.

Gegenereerd op datum: 13-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA