


Next Multi LED opbouwspot 14-20W CCT 45° zwenkbaar - wit (IL- TN20KSW)

(IL-TN20KSW)



8720195270102



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329841
Fabrikantnummer	IL-TN20KSW
EAN code	8720195270102
Merk	INTERLight
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Next Multi
Lengte (mm)	210
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Geschikt voor lampvermogen (W)	14/20
Max. systeemvermogen (W)	20
Kleurtemperatuur (K)	3000/5700
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Breedte (mm)	90
Hoogte/diepte (mm)	50
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1770
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	1180/1770

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	100/145
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee

Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	100/145
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	30000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Stroomrailadapter
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Dimbaar	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-next-multi-led-opbouwspot-14-20w-cct-45-zwe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Next Multi trackspot is strak en modern vormgegeven. Geschikt voor 3-fase railsystemen. De trackspot is leverbaar in zwart en wit. Met de switches achterop kan er geschakeld worden tussen drie lichtkleuren: 3.000, 4.000 en 5.700K. De trackspot met Global adapter is eenvoudig te installeren, 350° te draaien en tot 90° zwenkbaar. Ingebouwde non-flick driver, een stralingshoek van 45° en LED SDCM<3 om de kleurconsistentie te garanderen. De reflector is gemaakt van zuiver aluminium. De weerspiegelende deklaag zorgt hierbij voor een eenvormige en comfortabele lichtbundel. De 20W tracks zijn niet dimbaar, maar beschikken over dual power; kies hierbij zelf het gewenste wattage.

Gegenereerd op datum: 13-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA