


centraalplaat telefoon PTT blue grey coated (220-69010)

(220-69010)



5413736355040



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329934
Fabrikantnummer	220-69010
EAN code	5413736355040
Merk	Niko
Productgroep	Onderdeel/centraalplaat commur
Serie/Programma	Switches & Sockets
Samenstelling	Centraalplaat
Gebruik	Overig
Met klapdeksel	Nee
Met opdruk	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Grijs
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP41
Incl. connectoren	Nee
Geschikt voor aantal connectoren	1
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	50
Antibacteriële behandeling	Nee

Technische details

Draagring	Nee
Met stofbescherming	Nee
Opdrukveld	Zonder label
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Overig
Halogeenvrij	Ja
Transparant	Nee
Bevestigingswijze	Inklemmen (snap)
Kroonsteen	Nee
Schakelmateriaalbreedte (mm)	45
Schakelmateriaalhoogte (mm)	45
Uitvoerrichting	Recht
Bussen afgeschermd	Ja
Afgeschermdde behuizing	Ja
Met verlichting	Nee
Slagvastheid	IK06

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niko-centraalplaat-telefoon-ptt-blue-grey-coated-220-69C>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze centraalplaat is bedoeld voor een vierpolige inbouwcontactdoos van het Nederlandse openbare telecommunicatienetwerk (PTT) en is uitgevoerd in blue grey coating. De centraalplaat wordt met een schroef met gemengde schroefkop (Pz1-sleuf 1 x 5,5 mm) op de inbouwcontactdoos bevestigd en is omgeven door een vlakke boord met vier hoeken waarin multipositionele snaphaken zijn geplaatst. Deze snaphaken compenseren hoogteverschillen in het pleisterwerk (1 tot 1,8 mm), waardoor de afdekplaat altijd vlak tegen de muur aansluit. De vlakke boord bevat ook vier ronde openingen die zorgen voor een correcte positionering van de afdekplaat ten opzichte van de centraalplaat. Dankzij de vlakke boord zijn na montage geen metalen delen zichtbaar. De plaat is gemaakt van vormvaste polycarbonaat + ASA, gelakt in blue grey (NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05), en is eenvoudig te demonteren door het losschroeven van de plaat. De combinatie van mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP41, slagweerstand IK06, en de kunststofdelen zijn zelfdovend (gloeidraadproef 650 °C) en halogeenvrij. Afmetingen zijn 56 x 56 mm (HxB) met een zichtbaar gedeelte van 45 x 45 mm en een diepte van 8,6 mm. Het product is CE-gecertificeerd.

Gegenereerd op datum: 30-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA