


# Compact INS63 3P - Lastscheider - Vast - Zwart

(28902)



3303430289029



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                         | 401330045          |
| Fabrikantnummer                       | 28902              |
| EAN code                              | 3303430289029      |
| Merk                                  | Schneider Electric |
| Productgroep                          | Lastscheider       |
| Serie/Programma                       | Interpact INS/INV  |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)   | 690/690            |
| Nom. continuustroom Iu (A)            | 63                 |
| Nom. continuustroom, AC-21, 400 V (A) | -                  |
| Aantal polen                          | 3                  |
| Breedte (mm)                          | 90                 |
| Hoogte (mm)                           | 85                 |
| Diepte (mm)                           | 62.5               |

## Technische details

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Uitvoering als hoofdschakelaar           | Ja  |
| Uitvoering als werkschakelaar            | Ja  |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar     | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting        | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar          | Nee |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (V) | 500 |

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW)                       | -                               |
| Toegelaten korte-duur stroom I <sub>cw</sub> (kA)        | 3                               |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kW)                         | 30                              |
| Schakelvermogen bij 400 V (kW)                           | -                               |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>q</sub> (kA) | 36                              |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact                 | 0                               |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                     | 0                               |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact                   | 2                               |
| Motoraandrijving optioneel                               | Nee                             |
| Motoraandrijving geïntegreerd                            | Nee                             |
| Uitschakelspoel optioneel                                | Nee                             |
| Apparaatbouwvorm                                         | Inbouwapparaat vaste inbouw tec |
| Geschikt voor bodemmontage                               | Ja                              |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats                        | Ja                              |
| Geschikt voor frontmontage centraal                      | Ja                              |
| Geschikt voor verdelerinbouw                             | Ja                              |
| Geschikt voor tussenbouw                                 | Nee                             |
| Kleur bedieningselement                                  | Zwart                           |
| Uitvoering van het bedieningselement                     | Lange draaigreep                |
| Vergrendelbaar                                           | Ja                              |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                         | Schroefaansluiting              |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                        | IP40                            |
| Aantal schakelaars                                       | 1                               |
| Nom. continustroom, AC-23, 400 V (A)                     | 63                              |

|                          |
|--------------------------|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
|--------------------------|

|                            |
|----------------------------|
| Met voorbereide bekabeling |
|----------------------------|

|                            |
|----------------------------|
| Breedte in module-eenheden |
|----------------------------|

|   |
|---|
| - |
|---|

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-compact-ins63-3p-lastscheider-vast-zw>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Deze Compact INS63 is een 3-polige niet-automatische lastscheider met zwarte draaibediening. De schakelaar is geschikt voor isolatie met positieve contactindicatie, zoals gedefinieerd door de IEC 60947-1- en IEC60947-3-normen. De operationele stroom is 63A

**Gegenereerd op datum: 08-05-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA