


ComPacT - Trip unit - NSX100 - AC - 3P3D - 40A - 2.2

(C1032D040)



3606481999627



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401330474
Fabrikantnummer	C1032D040
EAN code	3606481999627
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Trip-blok voor vermogensschakel
Serie/Programma	ComPacT NSX, new generation

Technische details

Instelbereik overbelastingsbeveiliging (A)	18/40
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (A)	600
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (A)	600
Nom. continuustroom Iu (A)	40
Aantal polen	3
Kortsluitactiveringsfunctie	Vertraagd
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	690/690
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	690/690
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Elektronische lossen
Nom. (meet)schakelstroom (A)	40
Current setting delayed short-circuit release (A)	27/400

Current setting undelayed short-circuit release (A)	600/600
Externe stroomvoorziening vereist	Nee
Spanningstype voedingsspanning	
Voedingsspanning bij AC 50Hz (V)	-/-
Voedingsspanning bij AC 60Hz (V)	-/-
Voedingsspanning bij DC (V)	-/-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (V)	690/690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (V)	690/690
Bedrijfsspanning bij DC (V)	-/-
Breedte (mm)	104.7
Hoogte (mm)	59.7
Diepte (mm)	89.4

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-compact-trip-unit-nsx100-ac-3p3d-40a>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze MicroLogic 2.2 is een 3-polige 3d elektronische trip unit die wordt gebruikt op ComPacT NSX 100/160/250 vermogensschakelaars. Deze voor 40 A geschikte elektronische uitschakeleenheid is de optimale keuze voor alle standaard- en specifieke toepassingen

Gegenereerd op datum: 08-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA