


Multi9 OEM - C60N - Installatieautomaat 2P - In=16A - C- Karakteristiek

(M9F11216)



3606480576256



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401331308
Fabrikantnummer	M9F11216
EAN code	3606480576256
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Multi9
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	16

Technische details

Aantal beveiligde polen	2
Nom. (meet)spanning (V)	415
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	20
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	10
Spanningstype	AC/DC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Nee

Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	4
Vervuilingsgraad	3
Breedte in module-eenheden	2
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-30/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Explosieveilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	44
Verliesvermogen (W)	2.6

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-multi9-oem-c60n-installatieautomaat-2>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Multi9 C60N is een LV-installatieautomaat (MCB). Het is een 2P stroomonderbreker met 2 beschermde polen, 16A nominale stroom en C uitschakelcurve. De nominale kortsluitonderbrekingscapaciteit gaat tot 10 kA bij 415VAC in overeenstemming met de norm EN

Generereerd op datum: 08-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA