



Linergy - Doorvoer klemmenblok - 2,5mm² - 24A - Dubbel niveau - Schroe

(NSYTRV24D)



3606480531859



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401331388
Fabrikantnummer	NSYTRV24D
EAN code	3606480531859
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Verbindingsrijgklem
Serie/Programma	Linergy TR terminals blocks

Technische details

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm ²)	0.14/4
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm ²)	0.2/2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	0.14/4
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	0.14/4
Lengte (mm)	69.9
Nom. (meet)stroom In (A)	24
Nom. (meet)spanning (V)	500
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aansluitpositie	Zij
Aantal aansluitniveaus	2
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Montagewijze	DIN-rail 35 mm

Materiaal isolatielichaam	Thermoplast
Bedrijfstemperatuur (°C)	-40/130
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Breedte/Rastermaat (mm)	5.2
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte (mm)	65
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Kleur	Grijs
Intern verbonden etages	Nee
Breedte (mm)	5.2
Hoogte (mm)	65
Diepte (mm)	69.9
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-lineryg-doorvoer-klemmenblok-2-5mm-schroe>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Linery TR is een klemmenblok voor Linergy. Het behoort tot een linergy passthrough aansluitblok met 2,5 mm² nominale doorsnede. De nominale bedrijfsspanning is 600V conform CSA/cURus, 500V conform EN/IEC 60947-7-1 en 352V conform ATEX Exe II Ex II 2 GD. D

Gegenereerd op datum: 08-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA