


Harmony - Multifunctioneel tijdrelais - 1s-100h - 24- 240V AC - 1OC

(RE17RMMU)



3606480552755



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401331426
Fabrikantnummer	RE17RMMU
EAN code	3606480552755
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Tijdrelais
Serie/Programma	Harmony Timer Relays

Technische details

Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend	Ja
Functie afvalvertragend	Ja
Functie inschakelwissend	Ja
Functie uitschakelwissend	Ja
Functie ster-driehoek	Nee
Functie pulsvormend	Ja
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Ja
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Ja
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Ja
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Ja
Met insteeksokkel	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee

Geschikt als afstandsbediening	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	24/240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	24/240
Nom. stuurspanning bij DC (V)	24/24
Type stuurspanning	AC/DC
Tijdbereik (s)	0.1/360000
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	1
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	1
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Nee
Met halfgeleideruitgang	Nee
Breedte (mm)	17.5
Hoogte (mm)	90
Diepte (mm)	72
Nom. stroom (A)	8
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage	Ja
Compleet apparaat met sokkel	
Frontmontage	
Materiaal contact inzetstuk	

Materiaal contact

Materiaal contactcoating

Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (V) -/-

Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (V) -/-

Bedrijfsspanning bij DC (V) -/-

Spanningstype van de bedrijfsspanning

Max. inschakelstroom (A) -

Beschermingsgraad (IP)

Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-harmony-multifunctioneel-tijdrelais-1s->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit Zelio RE17R tijdrelais kan worden ingesteld tussen 0.1 seconde en 100 uur, heeft een uitgangsvermogen van 8A, is 17.5 mm breed en wordt gevoed met 24V DC of 24V tot 240V AC. Dit product is voorzien van 1 wisselcontact SPDT (Single Pole Double Throw). H

Gegenereerd op datum: 08-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA