


# **inbouwspot rond vast wit GU10 zaagmaat Ø75mm - diameter 85mm (50184414)**

(50184414)



8720849299039



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                     | 401332555                   |
| Fabrikantnummer                   | 50184414                    |
| EAN code                          | 8720849299039               |
| Merk                              | Yphix                       |
| Productgroep                      | Downlight/spot/schijnwerper |
| Serie/Programma                   | Arrezzo                     |
| Met lichtbron                     | Nee                         |
| Lamphouder                        | GU10                        |
| Geschikt voor lampvermogen (W)    | 0/50                        |
| Materiaal behuizing               | Aluminium                   |
| Kleur behuizing                   | Wit                         |
| Hoogte/diepte (mm)                | 49                          |
| Beschermingsgraad (IP)            | IP20                        |
| Slagvastheid                      | IK02                        |
| Inbouwdiameter (mm)               | 71/75                       |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20                        |

## Technische details

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage  | Ja  |
| Geschikt voor truss montage   | Nee |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Buitendiameter (mm)                      | 85                |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage     | Nee               |
| Geschikt voor stroomrailmontage          | Nee               |
| Geschikt voor klemmontage                | Ja                |
| Verstelbaarheid                          | Niet verstelbaar  |
| Met bewegingssensor                      | Nee               |
| Met lichtsensor                          | Nee               |
| Lamptype                                 | LED uitwisselbaar |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen        | 1                 |
| Voorschakelapparaat                      | Niet noodzakelijk |
| Voorschakelapparaat inbegrepen           | Nee               |
| Nom. spanning (V)                        | 220/240           |
| Reflector                                | Geen              |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140     | II                |
| Spanningstype                            | AC                |
| Geschikt voor opbouwmontage              | Nee               |
| Geschikt voor inbouwmontage              | Ja                |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee               |
| Oppervlaktebescherming                   | Poedercoating     |
| Materiaal afdekking                      | Zonder kap        |
| Oppervlak geborsteld                     | Nee               |
| Lichtverdeler                            | Geen              |
| Lichtuittrede                            | Direct            |
| Inbouwhoogte/diepte (mm)                 | 40                |

| Soort bedrading                                             | Eindig      |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Aantal polen                                                | 2           |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                        | 2.5         |
| Aansluitwijze                                               | Schroefklem |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee         |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | Nee         |
| Compatible met Google Assistant                             | Nee         |
| Met IFTTT ondersteuning                                     | Nee         |
| Stralingshoek regelbaar                                     | Nee         |
| Geschikt voor wandmontage                                   | Nee         |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                          | IP20        |
| Compatible met Casambi                                      | Nee         |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-inbouwspot-rond-vast-wit-gu10-zaagmaat-o75mm-50184414>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Yphix inbouwspot Arezzo spot wit rond verdiept is met haar volledige gepoedercoate aluminium behuizing een waar kwaliteitsproduct, geschikt voor led lampen. Het armatuur geeft uw plafond een strakke look. Doordat de spot verdiept in het plafond valt, wordt verblinding door de lichtbron als u langs de verlichting kijkt tegen gegaan. De dikte van de rand van het armatuur is 2,2 mm. Dit armatuur is geschikt voor lampen met een diameter van circa 50mm (standaard GU10 & GU5.3 /MR16 spots).

De LED lamp wordt via de achterzijde in de inbouwspot geplaatst waardoor er geen lampklem of ringveer zichtbaar is. Hierdoor ziet de inbouwspot er zeer strak uit. Verder is de inbouwspot voorzien van klemveren voor eenvoudige plaatsing. Deze inbouwspot wordt standaard geleverd inclusief GU10 fitting. Een GU5.3 fitting is niet inbegrepen.

### Producteigenschappen:

- Inbouwspot rond, verdiept, wit RAL 9003
- Geschikt voor GU10 (230V) en GU5.3 (12V) MR16
- Afmetingen: Ø 85mm x 49mm
- Zaagmaat: Ø 75mm
- Incl. GU10 fitting
- Dikte aluminium rand: 2,2mm
- IP20 - bijna stofdicht

**Gegenereerd op datum: 12-12-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA