


LED schijnwerper 20W 2000lm wit 4000K IP65 (50740021)

(50740021)



8720849298568



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401333155
Fabrikantnummer	50740021
EAN code	8720849298568
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Pro Line
Lengte (mm)	120
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Max. systeemvermogen (W)	20
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Breedte (mm)	86
Hoogte/diepte (mm)	32
Slagvastheid	IK06
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoat

Materiaal afdekking	Glas transparant
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	25000
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig

Aantal polen	3
Aansluitwijze	Overig
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Flikkerende waarde Pst LM	0.1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.1
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constance lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur reflector	Zilver
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Dimbaar	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen

Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-schijnwerper-20w-2000lm-wit-4000k-ip65-5074>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Vervang uw 150 Watt halogeen verstraler door onze Yphix energiezuinige en kwalitatief hoogwaardige LED breedstraler van 20 Watt. De Yphix LED Breedstralers uit de Pro-serie geven 100 Lumen/Watt! De IP65-waarde zorgt ervoor dat deze schijnwerper geschikt is voor toepassingen in een binnen- en buitenomgeving. Ideaal voor het verlichten van uw carport, tuin, veranda, gevelverlichting en andere oppervlaktes buiten, maar ook geschikt voor het belichten van werkplaatsen en garages.

Door de hoge kleurweergave van het licht (CRI >80), zien de aangelichte oppervlakten en objecten er duidelijk uit. Ook geschikt voor grotere projecten. Deze ijzersterke verstraler is voorzien van gehard glas en werkt probleemloos bij een temperatuur van -20°C tot 40°C.

De Yphix Pro schijnwerpers zijn dankzij de beweegbare beugel gemakkelijk te monteren aan een muur. Wordt geleverd met 15cm bekabeling, u verbindt de kabels dmv lasklemmen en de LED breedstraler is klaar voor gebruik! Deze 20W breedstraler is ook beschikbaar in de lichtkleur 4000 Kelvin, witlicht.

Muur bevestigingsset is inbegrepen.

Producteigenschappen:

- Warm wit licht (3000K)
- IP65 (straalwaterdicht)
- 2000 Lumen
- Afmeting: 120mm x 120mm x 32mm
- CRI ≥ 80
- Stralingshoek: 120°

Gegenereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA