


Witty Pro laadpaal 22kW type 2 MID met kabel 6,5m - zwart (XVL122CLM)

(XVL122CLM)



3250610094822



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401333178
Fabrikantnummer	XVL122CLM
EAN code	3250610094822
Merk	Hager
Productgroep	Oplaadpunt elektrisch voertuig
Serie/Programma	witty
Uitvoering aansluiting installatiezijde	3-fase
Aantal laadunits	1
Max. vermogen per laadpunt (kW)	22
Aantal CEE-contactdozen	0
Met energiemeter	Ja
Slagvastheid	IK10
Lengte van de laadkabel (m)	6.5
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer	Ja
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement	Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) versie	1.6
Plug and charge (ISO 15118)	Nee
Bediening en configuratie per app	Ja
Met MID-compatibele energiemeter	Ja
Conform de kalibratiewet	Nee
Spanningstype voedingsspanning	AC
Draagbaar	Nee

Technische details

Nom. aansluitvermogen (kW)	22
Breedte (mm)	250
Hoogte (mm)	370
Diepte (mm)	150
Montagewijze	Wandmontage
Aantal laadconnectoren Type 1	0
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS	0
Aantal laadconnectoren Type 2	0
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS	0
Aantal laadcontactdozen Type 2	1
Aantal laadconnectoren GB AC	0
Aantal laadconnectoren GB DC	0
Aantal laadcontactdozen GB	0
Aantal laadcontactdozen Type 3	0
Aantal laadconnectoren CHAdeMO	0
Aantal huishoudelijke contactdozen	0
Separate aansluitkast	Nee
Aantal aardlekautomaten type A	0
Aantal aardlekautomaten type B	0
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP55

Met display	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Ingangsspanning (V)	400/440
Frequentie	50/60 Hz
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat	Ja
DC reststroomdetectie	Ja
Lasdetectie van schakelaars	Ja
In netwerk op te nemen via LAN	Ja
Verbinding via Wi-Fi	Ja
LTE	Nee
5G-netwerk standaard	Nee
Met sleutelschakelaar	Nee
NFC (Near Field Communication)	Nee
Statisch belastingmanagement geïntegreerd	Ja
Export van oplaadlogs	Ja
Backend meegeleverd	Nee
Uitgangsspanning bij AC 50 Hz (V)	220/380
Uitgangsspanning bij AC 60 Hz (V)	240/415
Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz (A)	32
Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz (A)	32
Geschikt voor vloermontage	Nee

Geschikt voor wandmontage	Ja
Buismontage mogelijk	Nee
Met overspanningsbeveiligingsmodule	Nee
4G-netwerk standaard	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-witty-pro-laadpaal-22kw-type-2-mid-met-kabel-6-5>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Hager Witty Pro is hét professionele laadstation binnen de Witty-familie, ontworpen voor kleinschalige en middelgrote bedrijven, woningcorporaties en semi-openbare toepassingen. Met een laadvermogen tot 22 kW, een MID-gecertificeerde energiemeter en volledige ondersteuning voor load management via Hager's Local Load Manager (LLM), vormt dit laadstation de ruggengraat van elk professioneel laadplein. De Witty Pro is ideaal voor wie controle, schaalbaarheid en betrouwbare verrekening wil combineren in één stijlvol en robuust systeem.

Zakelijke functionaliteit en schaalbaarheid

- Gecertificeerd voor commerciële toepassing, met nauwkeurige MID-meting voor verrekening via een CPO
- Volledige ondersteuning van OCPP 1.6J (2.0 gereed) en compatibel met ruim 40 CPO-aanbieders via LLM
- Eenvoudige integratie van meerdere laadstations: tot 40 gekoppelde punten via daisy-chain ethernet en LLM-software

Snel en slim geïnstalleerd

- Binnen 5 minuten te monteren via de slimme backplate met centrale schroef
- Voeding mogelijk van boven, onder of achterzijde; handige stekkerverbinding bij de kabelversie
- Auto-configuratie via LLM maakt het instellen van load balancing en verrekeninstellingen snel en foutloos

Veilig en robuust

- IP55 stof- en waterdichte behuizing en IK10 slagvastheid, geschikt voor binnen én buiten
- Afgeschermd elektronica, afgedekte binnenunit (IP2X) en temperatuurbewaking
- Instelbare maximale stroomsterkte voor optimale afstemming op je elektrische infrastructuur

Web-based beheer

- Configuratie en monitoring via een intuïtieve WebApp, of lokaal via LLM
- Uitgebreid inzicht in status, instellingen, foutmeldingen en gebruikersstatistieken

Gegenereerd op datum: 21-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA