

NOBLO® SPOT 3
opbouwspot 3-fase 6W
740lm warm wit 2700K
zwenkbaar rond dimbaar
- zwart (1007644)

(1007644)



04024163281690



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334520
Fabrikantnummer	1007644
EAN code	04024163281690
Merk	SLV
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	NOBLO
Lengte (mm)	105
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor lampvermogen (W)	6.2/6.2
Max. systeemvermogen (W)	6.2
Kleurtemperatuur (K)	2700/2700
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Breedte (mm)	50
Hoogte/diepte (mm)	124
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	740
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	740/740
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	119.36

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	50
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regeling stroom
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	150/150
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor opbouwmontage	Ja

Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesat
Oppervlak geborsteld	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	150/150
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Soort bedrading	Eindig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Bediening via Bluetooth	Nee

Kleur reflector

Zilver

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/slv-noblor-spot-3-opbouwspot-3-fase-6w-740lm-warm-wit-dimbaar-zwart-1007644>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De NOBLO® SPOT is de ideale keuze voor wie zoekt naar krachtige, flexibele en sfeervolle verlichting. Ontworpen voor het 3-fase hoogvoltage railsysteem, combineert deze railspot hoogwaardig design met indrukwekkende prestaties. Dankzij het draai- en zwenkbare ontwerp kan het licht exact worden gericht, waardoor hij perfect inzetbaar is in woonruimtes, hotels, winkels en horecagelegenheden.

Met een kleurweergave-index van CRI >90 levert de NOBLO® SPOT natuurgetrouwe en levendige kleuren. Het hoge lumenrendement tot 126 lm/W en de lange levensduur tot 50.000 uur maken deze railspot bovendien een energiezuinige en duurzame oplossing.

Gegenereerd op datum: 15-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA