

**UNIVERSAL DOWNLIGHT**  
**inbouwspot 7W 670lm**  
**CCT zaagmaat Ø68**  
**85x85mm dimbaar - wit**  
**per 12 stuks (1008066)**

(1008066)



04024163292337



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401334523
Fabrikantnummer	1008066
EAN code	04024163292337
Merk	SLV
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	UNIVERSAL DOWNLIGHT
Lengte (mm)	85
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor lampvermogen (W)	7/7
Max. systeemvermogen (W)	7
Kleurtemperatuur (K)	2700/6500
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Zwart
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Breedte (mm)	85
Hoogte/diepte (mm)	57
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	670
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	670/670

Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	96
Inbouwdiameter (mm)	68/68

## Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	85
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regeling stroom
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	90-100

Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Overig
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee

Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	50000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Inbouwbreedte (mm)	68
Inbouwhoogte/diepte (mm)	70
Inbouwlengte (mm)	68
Soort bedrading	Geschikt voor doorge
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5/2.5
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Flikkerende waarde Pst LM	0.08
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.01
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	80

Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	200
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur reflector	Overig

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/slv-universal-downlight-inbouwspot-7w-670lm-cct-zaagm;dimbaar-wit-per-12-stuks-1008066>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT staat voor flexibiliteit en gemak in één strak design. Dankzij de CCT-Switch pas je de lichtkleur eenvoudig aan in vier standen (2700 K, 3000 K, 4000 K of 6500 K), van warm en sfeervol tot koel en helder. Bovendien kies je moeiteloos tussen 5 W of 7 W vermogen, waardoor de downlight perfect inzetbaar is in zowel woonruimtes als professionele omgevingen. Met de Quick Connector Box en vergrendelbare veren is de installatie snel en eenvoudig.

**Ge genereerd op datum: 15-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA