


Pro Dual Cover/Shutter PM - Jaloezie actor 2- voudig 16A met energiemeting DIN-rail (SPSH-002PE16EU)

(SPSH-002PE16EU)



3800235268124



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334625
Fabrikantnummer	SPSH-002PE16EU
EAN code	3800235268124
Merk	Shelly
Productgroep	Schakelactor bussysteem
Serie/Programma	

Technische details

Bussysteem KNX	Nee
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)	Nee
Bussysteem radiofrequent	Nee
Bussysteem LON	Nee
Bussysteem Powerline	Nee
Andere bussystemen	Overig
Radiofrequent bidirectioneel	Ja
Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Manuele bediening	Ja
Met LED indicatie	Ja
Max. schakelvermogen (W)	800
C-Belasting	Ja
Max. aantal schakeluitgangen	2
Nom. (meet)stroom (A)	32
Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	110/240
Meerdere fasen aan te sluiten	Nee
Busaansluiting incl.	Nee
Busmodule afneembaar	Nee
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/shelly-pro-dual-cover-shutter-pm-jaloezie-actor-2-voudig-din-rail-sps-002pe16eu>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM is een DIN-rail gemonteerde slimme dubbele rolluik-/gordijncontroller met vermogensmeting. Het apparaat kan twee motoren onafhankelijk aansturen, ondersteunt LAN-, WiFi- en Bluetooth-connectiviteit en is voorzien van oververhittings-, overspannings-, overstroom- en overbelastingsbeveiliging. Dankzij de ingebouwde webinterface kan het lokaal of via de cloud worden ingesteld en bediend.

Belangrijkste kenmerken:

- Slimme dubbele bidirectionele motorcontroller met vermogensmeting
- Bedient twee onafhankelijke covers, rolluiken, gordijnen of zonweringen
- Ondersteunt bi-directionele AC-motoren met RC-snubber
- 4 schakel-/drukknopingangen (S1–S4) voor handmatige bediening
- LAN-, WiFi 802.11 b/g/n en Bluetooth 4.2-connectiviteit (in- of uitschakelbaar)
- Ingebouwde kleur-LCD voor status, instellingen en bediening
- Vermogensmeting per motor (V, A, W) en interne temperatuursensor
- Veiligheidsvoorzieningen: oververhitting, overspanning, overstroom, overbelasting
- Max. schakelstroom: 16A per uitgang bij 240V AC
- Webhooks (20 stuks, 5 URL's per hook), scripting en MQTT-ondersteuning
- Afmetingen: 96 × 53 × 59 mm
- Voedingsspanning: 110–240V AC, <3W verbruik
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 40 °C

Gegenereerd op datum: 19-09-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA