


Pro 3 - schakelactor 3- voudig potentiaalvrij 16A DIN-rail (SPSW- 003XE16EU)

(SPSW-003XE16EU)



3800235268094



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334626
Fabrikantnummer	SPSW-003XE16EU
EAN code	3800235268094
Merk	Shelly
Productgroep	Schakelactor bussysteem
Serie/Programma	
Bussysteem KNX	Ja
Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Max. schakelvermogen (W)	3840
Nom. (meet)stroom (A)	48
Meerdere fasen aan te sluiten	Ja
Busaansluiting incl.	Ja
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Technische details

Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)	Nee
Bussysteem radiofrequent	Nee
Bussysteem LON	Nee
Bussysteem Powerline	Nee
Andere bussystemen	Overig
Radiofrequent bidirectioneel	Ja
Manuele bediening	Ja
Met LED indicatie	Ja
C-Belasting	Ja
Max. aantal schakeluitgangen	3
Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	110/240
Busmodule afneembaar	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/shelly-pro-3-schakelactor-3-voudig-potentiaalvrij-16a-din>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Shelly Pro 3 is een DIN-rail gemonteerde 3-kanaals slimme schakelaar met potentiaalvrije contacten, geschikt voor het schakelen van drie volledig onafhankelijke circuits, inclusief 3-fase installaties. Dankzij LAN-, WiFi- en Bluetooth-connectiviteit en uitgebreide automatiseringsmogelijkheden is deze schakelaar ideaal voor professionele integraties. Het apparaat kan lokaal of via de cloud worden bediend en ingesteld via de ingebouwde webinterface.

Belangrijkste kenmerken:

- 3-kanaals slimme schakelaar met potentiaalvrije contacten
- Schakelt drie onafhankelijke circuits, inclusief 3-fase toepassingen
- 3 schakel-/druknopingen (S1–S3)
- LAN-, WiFi 802.11 b/g/n en Bluetooth 4.2-connectiviteit (in- of uitschakelbaar)
- Ondersteunt resistieve, capacitieve en inductieve belastingen (met RC-snobber)
- Max. schakelstroom: 16A per kanaal, 48A totaal bij 240V AC
- Potentiaalvrije relaisuitgangen O1, O2 en O3
- Veiligheidsvoorziening: oververhittingsbeveiliging
- Interne temperatuursensor voor monitoring
- Webhooks (20 stuks, 5 URL's per hook), scripting en MQTT-ondersteuning
- Afmetingen: 96 × 53 × 59 mm
- Voedingsspanning: 110–240V AC, <3W verbruik
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 40 °C

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA