


Pro 4PM V2 - schakelactor 4-voudig 16A met energiemeting DIN-rail (SPSW- 104PE16EU)

(SPSW-104PE16EU)



3800235268049



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334627
Fabrikantnummer	SPSW-104PE16EU
EAN code	3800235268049
Merk	Shelly
Productgroep	Schakelactor bussysteem
Serie/Programma	

Technische details

Bussysteem KNX	Ja
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)	Nee
Bussysteem radiofrequent	Nee
Bussysteem LON	Nee
Bussysteem Powerline	Nee
Andere bussystemen	Overig
Radiofrequent bidirectioneel	Ja
Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Manuele bediening	Ja
Met LED indicatie	Ja
Max. schakelvermogen (W)	9600
C-Belasting	Ja
Max. aantal schakeluitgangen	4
Nom. (meet)stroom (A)	40
Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	110/240
Meerdere fasen aan te sluiten	Nee
Busaansluiting incl.	Ja
Busmodule afneembaar	Nee
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/shelly-pro-4pm-v2-schakelactor-4-voudig-16a-met-energiemeting-104pe16eu>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Shelly Pro 4PM V2 is een DIN-rail gemonteerde 4-kanaals slimme schakelaar met energiemeting. Deze versie is een verbeterde uitvoering van de Pro 4PM V1 met vernieuwde connectorindeling (5 individuele Schroefaansluitingen) en verbeterde hoogspanningsafstand voor LAN. Dankzij LAN-, WiFi- en Bluetooth-connectiviteit, kleurendisplay en uitgebreide automatiseringsmogelijkheden is deze schakelaar ideaal voor professionele toepassingen. Het apparaat kan lokaal of via de cloud worden bediend en ingesteld via de ingebouwde webinterface.

Belangrijkste kenmerken:

- 4-kanaals slimme schakelaar met energiemeting
- Geschikt voor resistieve, capacatieve en inductieve belastingen (met RC-snubber)
- 4 schakel-/druknopingen (S1–S4)
- LAN-, WiFi 802.11 b/g/n en Bluetooth 4.2-connectiviteit (in- of uitschakelbaar)
- Max. schakelstroom: 16A per kanaal, 40A totaal bij 240V AC
- Relaisuitgangen O1–O4
- Veiligheidsvoorzieningen: oververhittings-, overspannings-, overstroom- en overbelastingsbeveiliging
- Interne spannings- en stroommeting (AC) en temperatuursensor
- Webhooks (20 stuks, 5 URL's per hook), scripting en MQTT-ondersteuning
- Kleur-LCD met statusweergave en menu
- Afmetingen: 96 × 53 × 59 mm
- Voedingsspanning: 110–240V AC, <4W verbruik
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 40 °C

Gegenereerd op datum: 19-09-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA