


Pro 1 - schakelactor 1- voudig potentiaalvrij 16A DIN-rail (SPSW- 201XE16EU)

(SPSW-201XE16EU)



3800235268001



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334629
Fabrikantnummer	SPSW-201XE16EU
EAN code	3800235268001
Merk	Shelly
Productgroep	Schakelactor bussysteem
Serie/Programma	
Bussysteem KNX	Ja
Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Max. schakelvermogen (W)	3840
Nom. (meet)stroom (A)	16
Meerdere fasen aan te sluiten	Nee
Busaansluiting incl.	Ja
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Technische details

Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)	Nee
Bussysteem radiofrequent	Nee
Bussysteem LON	Nee
Bussysteem Powerline	Nee
Andere bussystemen	Overig
Radiofrequent bidirectioneel	Ja
Breedte in module-eenheden	1
Manuele bediening	Ja
Met LED indicatie	Ja
C-Belasting	Ja
Max. aantal schakeluitgangen	1
Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	110/240
Busmodule afneembaar	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/shelly-pro-1-schakelactor-1-voudig-potentiaalvrij-16a-din>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Shelly Pro 1 v.1 is een DIN-rail gemonteerde slimme schakelaar met potentiaalvrije contacten. Deze versie vervangt de Pro 1 v.0 en heeft verbeterde thermische en elektrische eigenschappen, waaronder nieuwe 2-polige aansluitingen, verbeterde hoogspanningsafstand voor LAN en een vernieuwde behuizing. Het apparaat biedt LAN-, WiFi- en Bluetooth-connectiviteit en kan lokaal of via de cloud worden bediend. Configuratie en monitoring zijn mogelijk via de ingebouwde webinterface.

Belangrijkste kenmerken:

- 1-kanaals slimme schakelaar met potentiaalvrije contacten
- Geschikt voor resistieve, capacatieve en inductieve belastingen (met RC-snobber)
- 2 schakel-/druknopingangen (SW1, SW2)
- Relaisingang I en relaisuitgang O
- LAN-, WiFi 802.11 b/g/n en Bluetooth 4.2-connectiviteit
- Max. schakelstroom: 16A bij 240V AC
- Veiligheidsvoorzieningen: oververhittingsbeveiliging
- Interne temperatuursensor
- Webhooks (20 stuks, 5 URL's per hook), scripting en MQTT-ondersteuning
- LED-statusindicatie voor voeding, WiFi, LAN en uitgang
- Afmetingen: 94 × 19 × 69 mm, gewicht 63 g
- Voedingsspanning: 110–240V AC, <3W verbruik
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 40 °C

Gegenereerd op datum: 09-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA