


Pro 2PM - schakelactor 2- voudig potentiaalvrij 16A met energiemeting DIN- rail (SPSW-202PE16EU)

(SPSW-202PE16EU)



3800235268032



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334630
Fabrikantnummer	SPSW-202PE16EU
EAN code	3800235268032
Merk	Shelly
Productgroep	Schakelactor bussysteem
Serie/Programma	
Bussysteem KNX	Ja
Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Max. schakelvermogen (W)	3840
Nom. (meet)stroom (A)	25
Meerdere fasen aan te sluiten	Nee
Busaansluiting incl.	Ja
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Technische details

Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)	Nee
Bussysteem radiofrequent	Nee
Bussysteem LON	Nee
Bussysteem Powerline	Nee
Andere bussystemen	Overig
Radiofrequent bidirectioneel	Ja
Breedte in module-eenheden	1
Manuele bediening	Ja
Met LED indicatie	Ja
C-Belasting	Ja
Max. aantal schakeluitgangen	2
Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	110/240
Busmodule afneembaar	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/shelly-pro-2pm-schakelactor-2-voudig-potentiaalvrij-16a-rail-spsw-202pe16eu>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Shelly Pro 2PM v.1 is een DIN-rail gemonteerde 2-kanaals slimme schakelaar met vermogensmeting. Deze vernieuwde versie heeft verbeterde thermische prestaties, 2-polige aansluitingen, verbeterde hoogspanningsafstand voor LAN en een robuustere behuizing. Het apparaat ondersteunt LAN-, WiFi- en Bluetooth-connectiviteit en kan zowel lokaal als via de cloud worden bediend. Configuratie en monitoring verlopen via de ingebouwde webinterface.

Belangrijkste kenmerken:

- 2-kanaals schakelaar met onafhankelijke vermogensmeting per kanaal
- Geschikt voor resistieve, capacatieve en inductieve belastingen (met RC-snubber)
- 2 schakel-/drukknopingen (SW1, SW2)
- 2 relaisingen (I1, I2) en 2 relaisuitgangen (O1, O2)
- LAN-, WiFi 802.11 b/g/n en Bluetooth 4.2-connectiviteit
- Max. schakelstroom: 16A per kanaal, 25A totaal bij 240V AC
- Veiligheidsvoorzieningen: oververhittings-, overspannings-, overstroom- en overbelastingsbeveiliging
- Ingebouwde volt- en ampèremeter (AC) en interne temperatuursensor
- Ondersteunt schema's, timers, webhooks (20 stuks, 5 URL's per hook), scripting en MQTT
- LED-statusindicatie voor voeding, WiFi, LAN en uitgangen
- Afmetingen: 94 × 19 × 69 mm
- Voedingsspanning: 110–240V AC, <3W verbruik
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 40 °C

Gegenereerd op datum: 09-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA