


momentsleutel K 1/2"

60–300Nm (TF-K300)

(3278395)



4010886966693



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334670
Fabrikantnummer	3278395
EAN code	4010886966693
Merk	GEDORE
Productgroep	Momentsleutel
Serie/Programma	TF-K
Aansluitmaat	1/2"
Aandraaimoment (Nm)	60/300
Totale lengte (mm)	585
Geïsoleerd 1000 V	Nee

Technische details

Aansluitmaat (mm)	12.5
Met schaal	Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)	1
Kopbreedte (mm)	46
Kophoogte (mm)	36
Elektronisch	Nee
Met signaaltoon	Ja
Uitvoering schroevendraaier	Nee
Geïsoleerd	Nee
Gewicht (g)	1373
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)	3
VDE getest	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gedore-momentsleutel-k-1-2-60-300nm-tf-k300>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De TF-K300 is bedoeld voor het gecontroleerd aanhalen van schroefverbindingen in het bereik van 60–300 Nm (45–220 lbf-ft). Het is een verstelbare, robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel en een hoor- en voelbaar uitschakelmechanisme voor reproduceerbare resultaten. Dankzij het 1/2" paddestoelvierkant met kogelvergrendeling wissel je doppen snel en veilig, terwijl rechts- en linksom aanhalen mogelijk is door het vierkant om te steken.

De sleutel is geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 (Type II, klasse A) en wordt geleverd met herleidbaar testcertificaat. De matte, gepoedercoate stalen pijpconstructie met verzinkte ratel is ontworpen voor intensief gebruik. De ergonomische handgreep volgt de natuurlijke grijphouding en heeft een voelbare centreer-/kalibratiehulp. De dubbele schaal (Nm / lbf-ft) met nonius, het vergrote kijkvenster en de verticale schaalopstelling zorgen voor foutloos aflezen, terwijl een instelmarkering parallax voorkomt. Wegrolbeveiliging voorkomt dat de sleutel wegrolt bij het neerleggen.

Eigenschappen:

- Aanhaalbereik: 60–300 Nm (45–220 lbf-ft), nonius 1 Nm
- DIN EN ISO 6789-2:2017, Type II klasse A, kalibratie-afwijking $\pm 3\%$
- Herleidbaar testcertificaat inbegrepen
- 1/2" paddestoelvierkant met kogelvergrendeling; rechts/links door omsteken van het vierkant
- Geïntegreerde ratel; hoor- en voelbaar kliksignaal bij ingestelde waarde
- Dubbele schaal Nm / lbf-ft, verticale schaalopstelling, nonius voor tussenwaarden
- Instelmarkering direct boven de schaal tegen parallaxfouten; schaal en eenheden beschermd achter kijkvenster
- Mat gepoedercoate stalen pijp, verzinkte ratel, hoogwaardige kunststofdelen
- Ergonomische handgreep met voelbare centreer-/kalibratiehulp
- Wegrolbeveiliging tegen weggrollen
- Lengte ca. 586 mm; gewicht ca. 1,37 kg

Gegenereerd op datum: 28-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA