


wandarmatuur 10W 750Lm 3000K zwart IP65 Up/Down (40010400)

(40010400)



8721063007585



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334672
Fabrikantnummer	40010400
EAN code	8721063007585
Merk	Prolumia
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	LED Pro-Cube
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lengte (mm)	120
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Breedte (mm)	100
Hoogte/diepte (mm)	97
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Slagvastheid	IK06
Geschikt voor lampvermogen (W)	10/10
Aantal polen	3
Dimbaar	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	750/750

Technische details

Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	85/265
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lichtuittrede	Direct
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Max. systeemvermogen (W)	10
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC/DC
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee

Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	54000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/45
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	750 °C - 30
Vermogensfactor	9
Geleiderdoorsnede (mm ²)	25
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	91

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	88
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	82
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	107
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	178
Constance lichtstroom regeling	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Compatible met Casambi	Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)	111
Met schakelaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	90/90
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	1/25
Balvastheid volgens DIN 18032-3	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/prolunia-wandarmatuur-10w-750lm-3000k-zwart-ip65-up->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Prolunia LED Pro-Cube (40010400) is een stijlvol en robuust wandarmatuur dat zowel binnen als buiten kan worden toegepast. Dankzij de IP65-beschermingsgraad is het armatuur volledig stofdicht en bestand tegen waterstralen, waardoor het ideaal is als gevelverlichting of voor vochtige ruimtes.

Het armatuur is uitgevoerd in een solide aluminium behuizing in mat zwart (RAL 9005) en heeft een moderne kubusvorm. Het licht wordt zowel naar boven als beneden uitgestraald, wat zorgt voor een speels en sfeervol lichteffect. Met behulp van de geïntegreerde lamellen is de lichtbundel individueel instelbaar tussen 15° en 120°, waardoor je de uitstraling van de verlichting volledig naar wens kunt aanpassen.

Met een vermogen van 2x5 watt en een lichtopbrengst van 750 lumen levert de Pro-Cube efficiënte en duurzame verlichting. Het armatuur is voorzien van geïntegreerde, niet-uitwisselbare LED's in warmwit (3000K) met een CRI >80, wat zorgt voor een aangenaam en natuurgetrouw lichtbeeld.

Belangrijkste kenmerken:

- Serie: Prolunia LED Pro-Cube
- Type: Up/Down wandarmatuur
- Vermogen: 10 W (2 x 5 W)
- Lichtopbrengst: 750 lumen
- Lichtkleur: warmwit (3000K)
- Kleurweergave-index (CRI): >80
- Behuizing: aluminium, mat zwart (RAL 9005)
- Afmetingen: 120 x 100 x 97 mm
- Lichtbundel: verstelbaar 15° – 120° (up/down)
- Beschermingsklasse: IP65 (waterdicht, buiten geschikt)
- Slagvastheid: IK06
- Levensduur: 54.000 uur (L70/B50 @ 25°C)
- Niet dimbaar

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA