

(552-80699)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334718
Fabrikantnummer	552-80699
EAN code	5413736372047
Merk	Niko
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	
Model	Aardingspen
Met klapdeksel	Nee
Kleur	Wit
Afsluitbaar	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Materiaal	Kunststof
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal USB-C poorten	0
Kleur schakelement	Wit

Technische details

Opdruk/indicatie	
Transparant	Nee
Overspanningsbeveiliging	Ja
Nom. spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Kinderbeveiliging	Nee
Aantal USB-A poorten	0
Met Wi-Fi signaal repeater	Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker	Nee
Breedte (mm)	60
Diepte (mm)	80
Hoogte (mm)	60
Gewicht (g)	118

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niko-401334718>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Beschrijving

Gebruik de slimme stekker om een ingeplugd toestel aan en uit te zetten en om het energieverbruik van het toestel te meten. Zodra je de slimme stekker in een wandcontactdoos steekt, kun je het ingeplugde toestel lokaal aan- en uitzetten met de knop op de stekker. Als je je energieverbruik wilt monitoren en wilt gebruikmaken van alle slimme Niko Home Control functies zoals smartphonebediening binnen of buiten de woning (bv. in een alles-uitfunctie of zonne-energiemode), kun je de slimme stekker draadloos verbinden met de afzonderlijk verkrijgbare draadloze slimme hub voor Niko Home Control (552-0000X). Je kunt dit toestel ook gebruiken in een busbekabelingsinstallatie in combinatie met de draadloze bridge voor Niko Home Control (550-00640). Daarnaast kun je eenvoudig verbinding maken met de slimme stekker. Zo heb je slechts een enkele stekker nodig om op verschillende plekken in je woning het energieverbruik van meerdere toestellen te meten.

Lastenboek

Slimme stekker met penaarde, Zigbee®

- sluimerverbruik: ≤ 0.5 W
- maximale belasting: 16 A / 3680 W
- omgevingstemperatuur: 0 - 35 °C
- interne overstrombeveiliging: schakelt uit bij > 16 A
- maximumbereik: 20 m binnen (afhankelijk van de gebruikte materialen)
- ledindicator voor status en foutinformatie
- meetnauwkeurigheid: $\pm 0,5$ W (1 - 5W), ± 5 % (5 - 3680 W). Dit apparaat mag niet worden gebruikt voor facturatie doeleinden. De gegevens die door dit apparaat zijn vastgelegd, mogen alleen voor informatiedoeleinden worden gebruikt
- maximum aantal Zigbee®-apparaten per installatie: 25
- niet geschikt voor het opladen van elektrische voertuigen of het frequent schakelen van zware lasten (bijv. motoren of elektrische verwarmingsapparaten zonder geïntegreerde thermostaat).
- systeemcompatibiliteit: Zigbee® 3.0, Niko Home Control II
- instellingen aanpassen: Configuratie- en bedieningsapp Niko Home of Niko Home Control programmeersoftware
- Compatible with the wireless bridge
- Voedingsspanning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
- Maximale nominale waarde vermogensschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Communicatieprotocol: Zigbee® 3.0
- Maximaal radiofrequent vermogen: 10 dBm
- Werkfrequentie: 2.4 GHz
- Systeemcompatibiliteit: talks with Homey (Zigbee®)
- Omgevingstemperatuur: 0 – 35 °C
- Beschermingsgraad: IP20D
- Gewicht: 118 g
- Afmetingen (HxBxD): 60 x 60 x 80 mm
- Markering: CE

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA