

(2CSS232422R0164)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334880
Fabrikantnummer	2CSS232422R0164
EAN code	8012542742258
Merk	ABB Vynckier
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	2
Aandraaimoment (Nm)	1.2
Aantal beveiligde polen	2
Nom. (meet)stroom (A)	16
Breedte in module-eenheden	1
Breedte (mm)	17.6
Diepte (mm)	69
Hoogte (mm)	85
Gewicht (g)	120

Technische details

Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Inbouwdiepte (mm)	69.4
Verliesvermogen (W)	3.7
Watt verliezen (P _v) (W)	3.7
Impulsspanning (U _{imp}) (kV)	4
Aandraaimoment (Nm)	1,2
Watt verliezen (P _v)	3.7

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-vynckier-401334880>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De automaat 2-polig 16A C-curve (VYC32C16) is een hoogwaardige installatieautomaat die betrouwbare bescherming biedt tegen overbelasting en kortsluiting in elektrische installaties. Deze 2-polige automaat 16 ampère met C-karakteristiek is ideaal voor circuits met een gemiddelde inschakelstroom, zoals verlichting, stopcontacten en kleinere motoren. Dankzij de C-curve reageert de automaat snel bij kortsluiting, terwijl tijdelijke piekstromen worden toegelaten. De VYC32C16 automaat past perfect in standaard DIN-rail verdeelkasten en voldoet aan alle geldende veiligheidsnormen. Kies voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid met de automaat 2P 16A C-curve (VYC32C16) – de betrouwbare keuze voor elke professionele of particuliere installatie.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA