

Oberon Smart staande buitenlamp Smart MR16 RGB en CCT 5W 212lm 665mm IP44 - antraciet (199N)

(199N)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334926
Fabrikantnummer	199N
EAN code	8719979281502
Merk	Lightpro
Productgroep	Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur
Serie/Programma	TUINVERLICHTING
Lamptype	LED uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Antraciet
Voorschakelapparaat	Elektronische trafo
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Diameter (mm)	64
Lichtkleur	RGB
Max. systeemvermogen (W)	5
Hoogte/diepte (mm)	665
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	40/400

Technische details

Soort verlichtingsarmatuur	Bolderarmatuur
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	GU5,3

Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. stroom (mA)	416/416
Spanningstype	AC/DC
Nom. spanning (V)	12/12
Met lichtsensor	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	300
Kleurweergave-index	80-89
Met grondplaat	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Lichtverdeler	Geen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	25000
Geschikt voor lampvermogen (W)	5/5
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1
Aansluitwijze	Aansluitkabel met s
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	80
Stralingshoek	Vrijstralend/diffuus

Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constance lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	G
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij $t_q = 25^{\circ}\text{C}$)	Nee
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	2/2

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/lightpro-oberon-smart-staande-buitenlamp-smart-mr16-rc665mm-ip44-antraciet-199n>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Oberon Smart bevat een Zigbee lichtbron. Deze staande lamp heeft geen reguliere lichtbron maar een Zigbee lichtbron. Het voordeel van Zigbee is dat de communicatie van product naar product hopt, waardoor je een eindeloos bereik hebt. Tussen twee verschillende producten kun je maximaal 20 meter afstand houden. Nadat je de gateway (die Wi-Fi omzet in Zigbee) hebt aangeschaft en gekoppeld hebt aan de app, kun je de Oberon Smart besturen met de nieuwe Lightpro app. Je plaatst de Oberon Smart net als een andere staande lamp waar jij wilt, bijvoorbeeld langs het tuinpad, de oprit of in een border. Je koppelt de lamp vervolgens eenvoudig met de nieuwe Lightpro app en klaar! Zorg dat de Oberon Smart niet verder dan 16 meter is verwijderd van de Gateway om toe te voegen in de app.

Gegenereerd op datum: 10-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA