


AK 36-PE modulaire verdeler 3-rij 290x562mm IP65 (73443605)

(73443605)



4013902704774



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401335365
Fabrikantnummer	73443605
EAN code	4013902704774
Merk	Spelsberg
Productgroep	Groepenkast, leeg
Serie/Programma	
Montagewijze	Opbouw
Aantal rijen	3
Breedte in module-eenheden	12
Beschermingsgraad (IP)	IP65

Technische details

Soort afdekking	Deur
Uitvoering deksel	Gesloten
Transparant deksel/deur	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Hoogte (mm)	562
Breedte (mm)	290
Diepte (mm)	124
Inwendige diepte (mm)	85
Met DIN-rail	Ja

Met montageplaat	Nee
Aanbouwmogelijkheid	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7035
Met slot	Nee
Type sluiting	Overig
Inbouwhoogte (mm)	600
Inbouwbreedte (mm)	300
Aard-verbindingblok	Ja
Nulleider verbindingblok	Nee
Signaaldoorlatende deur	Ja
Inbouwdiepte (mm)	130
Type deur	Enkel
Aantal openingen voor stopcontacten	4
Met N-verbreekslede	Nee
Verzegelbaar	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/spelsberg-ak-36-pe-modulaire-verdeler-3-rij-290x562mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Spelsberg AK 36 - PE Modulaire Verdeler IP65 3 Rijen 36 Modules

De Spelsberg AK 36 - PE modulaire verdeler is een ruime verdeelkast voor standaard binneninstallaties met beschermingsgraad IP65. Deze uitvoering beschikt over 3 rijen met in totaal 36 beschikbare modules en is geschikt voor een nominale bedrijfsspanning van 400V AC. Dankzij de zelfdichtende kabelmembranen en geïntegreerde PE-klemrail is deze modulaire verdeler snel en efficiënt te installeren.

Belangrijkste voordelen

- IP65 modulaire verdeler
- 3 rijen, 36 modules
- Nominale bedrijfsspanning 400V AC
- Nominale isolatiespanning 1000V AC / 1500V DC
- Zelfdichtende kabelinvoer zonder gereedschap
- Geïntegreerde PE-klemrail
- Inclusief afdek- en etiketteringsstroken

Modulaire verdeler voor grotere installaties

De Spelsberg AK 36 - PE is ontworpen voor binneninstallaties waar extra moduleruimte nodig is. Met 36 modules verdeeld over drie rijen biedt deze verdeelkast voldoende capaciteit voor installatieautomaten, aardlekschakelaars en andere DIN-railcomponenten.

De beschermingsgraad IP65 maakt de kast stofdicht en beschermd tegen waterstralen.

Elektrische eigenschappen

De AK 36 - PE modulaire verdeler is geschikt voor:

- Nominale bedrijfsspanning: 400V AC
- Nominale isolatiespanning: 1000V AC / 1500V DC

Hierdoor is de kast breed toepasbaar in utiliteits- en industriële installaties.

Geïntegreerde PE-klemrail

De Spelsberg AK 36 - PE wordt standaard geleverd met een PE-klemrail met:

- 6 schroefklemmen (2,5–16 mm²)
- 21 push-in-klemmen (0,75–4 mm²)

Dit zorgt voor een overzichtelijke en veilige aansluiting van beschermingsgeleiders binnen de kast.

Flexibele kabelinvoer

De bovenzijde van de AK 36 - PE verdeler IP65 is voorzien van zelfdichtende zachte membranen voor snelle kabelinvoer zonder gereedschap.

Aan de onderzijde bevinden zich metrische uitsparingen voor:

- Wartels
- Dubbele membraanmoffen

Dit maakt de installatie flexibel en tijdbesparend.

Afmetingen

De compacte maar ruime uitvoering van deze Spelsberg modulaire verdeler 36 modules heeft de volgende afmetingen:

- Afmetingen: 290 x 562 x 124 mm

Meegeleverd toebehoren

Bij de Spelsberg AK 36 - PE modulaire verdeler worden standaard meegeleverd:

- Afsluitdoppen
- Afdekstroken
- Etiketteringsstroken
- Waarom kiezen voor de Spelsberg AK 36 - PE?

Met deze IP65 modulaire verdeler 3 rijen 36 modules kies je voor:

- Extra moduleruimte
- Hoge beschermingsgraad
- Snelle kabelinvoer zonder gereedschap
- Geïntegreerde PE-klemrail
- Geschikt voor 400V AC installaties

Een betrouwbare keuze voor installateurs die een ruime en robuuste verdeelkast zoeken.

Veelgestelde vragen over de Spelsberg AK 36 - PE

Hoeveel modules heeft de AK 36 - PE?

De verdeler beschikt over 36 beschikbare modules verdeeld over 3 rijen.

Wat is de beschermingsgraad?

De beschermingsgraad is IP65.

Is de PE-klemrail inbegrepen?

Ja, de kast wordt geleverd met een geïntegreerde PE-klemrail.

Is gereedschap nodig voor kabelinvoer?

Nee, de bovenzijde heeft zelfdichtende zachte membranen voor gereedschapsloze invoer.

Voor welke spanning is deze kast geschikt?

De nominale bedrijfsspanning is 400V AC.

Gegenereerd op datum: 02-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA