

RoBust LED Rope 360° 5W/m rood IP65 -25 meter (146765)

(146765)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401335385
Fabrikantnummer	146765
EAN code	8714681467657
Merk	Bailey
Productgroep	Lichtslang/-band
Serie/Programma	RoBust LED rope
Lampvermogen per meter (W)	5
Lengte (mm)	25000
Zelfklevend	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtkleur	Rood

Technische details

Model	Slang
Lamptype	LED niet uit
Aantal lichtbronnen per meter	60
Spanningstype	DC
Stralingshoek (°)	360
Diameter (mm)	13
Kleinste buigradius (mm)	30
Lengte van de enkele secties (mm)	1000

Met eindstuk	Ja
Met aansluitset	Ja
Montagewijze	Overig
Lampspanning (V)	220/240
Voorschakelapparaat	LED regeling
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	15000
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Max. systeemvermogen (W)	125
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0.9
Met bescherming	Nee
Soort bedrading	Incl. doorga
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor dimmer	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	70
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	50
Constante lichtstroom regeling	Ja

Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodza
Type voeding	Netvoeding
Totale lengte (m)	25

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-robust-led-rope-360-5w-m-rood-ip65-25-meter-14>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Bailey RoBust LED-lichtslang 360° 25 m rood IP65 is een flexibele lichtslang met rondomstraling voor duidelijke markering en verlichting van werkzones. De slang geeft helder rood licht af en is geschikt voor bouwlocaties, steigers, looppaden en tijdelijke buitenverlichting. Dankzij de duurzame siliconen behuizing en IP65-bescherming is deze lichtslang bestand tegen stof, regen en ruwe omstandigheden.

De lichtslang werkt direct op 230 V via de meegeleverde kabel met geïntegreerde adapter. Door de inkort- en koppelbaarheid kan de lichtslang eenvoudig worden aangepast aan de gewenste lengte, waardoor hij inzetbaar is voor zowel tijdelijke installaties als permanente signalering.

Kenmerken

- LED-lichtslang met 360° rondomstraling voor goede zichtbaarheid.
- Flexibele siliconen behuizing met IP65-bescherming.
- Heldere rode lichtkleur voor markering en signalering.
- Inkortbaar en koppelbaar voor een op maat te maken lichtlijn.
- Directe 230 V-aansluiting via kabel met geïntegreerde adapter.

Technische specificaties

- Uitvoering: LED-lichtslang 360°
- Lengte: 25 m
- Kleur licht: Rood
- Spanning: 220–240 V AC
- Vermogen: 5 W per meter
- Aantal LED's: ca. 60 per meter
- Beschermingsgraad: IP65
- Behuizing: Siliconen
- Diameter: Ø 13 mm
- Aansluiting: 1,5 m kabel met geïntegreerde adapter
- Beschermingsklasse: II

Toepassingen

- Markeren van werkzones, looppaden en steigers.
- Tijdelijke verlichting op bouwplaatsen en outdoorprojecten.
- Sfeerverlichting bij evenementen en decoratieve toepassingen.
- Verlichting van gevels, terreinen en installaties in buitengebieden.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA